




FUTURA TECH


Futura led -teollisuusvalaisin on parhaimmillaan kylmissä tiloissa ja siellä missä halutaan säästää energiaa. Se syttyy ja tuottaa täyden valotehon heti lämpötilasta riippumatta. Valaisimet kestävät runsaasti sytytyskertoja eli niitä voi ohjata vaikka liiketunnistimella. Valaisin on D-luokiteltu.

Rakenne	Runko ja kupu polykarbonaattia, RST-salvat.
Väri	Harmaa, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 26/34/44/49/59/66/76 W, 840, L70 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-25...45 °C
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	Ketjutettavissa, jousiliittimet 5 x 2,5 mm ² , läpipojdotettu.
Lisätieto	Ohjaus 1–10V tai DALI.




	A	D	C
26/34	1272	700	95
44	1572	940	95
49/66	1272	700	145
59/76	1572	940	145

34W 4000 lm



66W 7850 lm



FUTURA TECH

KOODI

4310133	IP66 26W/840 PC/RS/LJ	3150 lm	T3FUZA
4310134	IP66 34W/840 PC/RS/LJ	4000 lm	T3FUZB
4310135	IP66 44W/840 PC/RS/LJ	5250 lm	T3FUZC
4310136	IP66 49W/840 PC/RS/LJ	6050 lm	T3FUZD
4310179	IP66 59W/840 PC/RS/LJ	7150 lm	T3FUZG
4310137	IP66 66W/840 PC/RS/LJ	7850 lm	T3FUZE
4310138	IP66 76W/840 PC/RS/L	9500 lm	T3FUZF

FUTURA TECH DIM

KOODI

4310147	IP66 26W/840 PC/RS/LJ DI	3150 lm	T3FUZK
4310148	IP66 34W/840 PC/RS/LJ DI	4000 lm	T3FUZL
4310149	IP66 44W/840 PC/RS/LJ DI	5250 lm	T3FUZM
4310150	IP66 49W/840 PC/RS/LJ DI	7150 lm	T3FUZN
4310151	IP66 66W/840 PC/RS/LJ DI	7850 lm	T3FUZO
4310152	IP66 76W/840 PC/RS/LJ DI	9500 lm	T3FUZP

FUTURA TECH DALI

KOODI

4310153	IP66 26W/840 PC/RS/LJ DA	3150 lm	T3FUZQ
4310154	IP66 34W/840 PC/RS/LJ DA	4000 lm	T3FUZR
4310155	IP66 44W/840 PC/RS/LJ DA	5250 lm	T3FUZS
4310156	IP66 49W/840 PC/RS/LJ DA	7150 lm	T3FUZT
4310183	IP66 59W/840 PC/RS/LJ DA	7150 lm	T3FUZH
4310157	IP66 66W/840 PC/RS/LJ DA	7850 lm	T3FUZU
4310158	IP66 76W/840 PC/RS/LJ DA	9500 lm	T3FUZV



Futura Tech valaisimet on läpipojdotettu.



Valonlähteenä Osramin tai Philipsin ledit.