


# OKTA

- Kuvaus** Okta-riippuvalaisimet on tarkoitettu korkeisiin tiloihin. Erittäin vahvarakenteinen valaisin on IP65. Valaisimessa on vaihtoehtoisesti kirkas lasi (GL) tai opaaliplexi polykarbonaattia (OP). Saatavana kaksi runkokokoa ja DALI-ohjaus (Okta 8).
- Rakenne** Runko alumiinia, kupu lasia tai polykarbonaattia.
- Väri** Musta, kupu kirkas (lasi) ja opaali (PC).
- Valonlähde** Kiinteä led, 90/180W, 840/857.  
L80: 50 000 h (25 °C).
- Käyttöympäristön lämpötila** -10 °C - +35 °C.
- Asennus** Ketjuripustus (lisävaruste).
- Kytkenä** Jousiliittimet, ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Ohjaus** On/Off tai DALI (DA).




SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
<b>OKTA 4</b>						
4310210	D3OKCA	IP65 90W/840 GL MU	90	11500	300 x 130 x 300	5,60
4310211	D3OKCB	IP65 90W/840 OP MU	90	10000	300 x 130 x 300	5,60
4310212	D3OKCC	IP65 90W/857 GL MU	90	11500	300 x 130 x 300	5,60
4310213	D3OKCD	IP65 90W/857 OP MU	90	10000	300 x 130 x 300	5,60
<b>OKTA 8</b>						
4310214	D3OKDA	IP65 180W/840 GL MU	180	23000	465 x 170 x 465	15,50
4310215	D3OKDB	IP65 180W/840 OP MU	180	21000	465 x 170 x 465	15,50
4310216	D3OKDC	IP65 180W/840 GL MU DA	180	23000	465 x 170 x 465	15,80
4310217	D3OKDD	IP65 180W/840 OP MU DA	180	21000	465 x 170 x 465	15,80
4310218	D3OKEA	IP65 180W/857 GL MU	180	23000	465 x 170 x 465	15,50
4310219	D3OKEB	IP65 180W/857 OP MU	180	21000	465 x 170 x 465	15,50
4310220	D3OKEC	IP65 180W/857 GL MU DA	180	23000	465 x 170 x 465	15,80
4310221	D3OKED	IP65 180W/857 OP MU DA	180	21000	465 x 170 x 465	15,80
<b>OKTA LISÄVARUSTEET</b>						
4310175	D3OKBA	1-PISTEKETJURIPUSTUS	-	-	-	3,00
4310176	D3OKBC	2-PISTEKETJURIPUSTUS	-	-	-	3,00

Okta 4



Okta 8



Okta 8

