



## LINEA

Kuvaus	Linea-valaisimet soveltuvat hyvin esim. teollisuuteen, kellareihin ja autokatoksiin. Valaisimet kestävät runsaasti sytytyskertoja, joten ne soveltuvat hyvin esim. liiketunnistimen perään. Saatavissa DALI-ohjauksella (DA).
Rakenne	Runko ja kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 22/26/34/40/48/66W, 840. L80: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-25 °C - +35 °C.
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	Jousiliitin, ketjutettavissa 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> .
Ohjaus	On/Off tai DALI (DA).



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
<b>LINEA TA35</b>						
4310236	T3LNAA	IP54 22W/840 PC	22	2250	1160 x 85 x 109	1,90
4310237	T3LNAB	IP54 26W/840 PC	26	2900	1160 x 85 x 109	2,00
4310238	T3LNAC	IP54 34W/840 PC	34	3750	1160 x 85 x 109	2,20
4310239	T3LNAD	IP54 40W/840 PC	40	5250	1160 x 85 x 159	2,60
4310240	T3LNAE	IP54 48W/840 PC	48	5300	1160 x 85 x 159	2,70
4310241	T3LNAF	IP54 66W/840 PC	66	7200	1160 x 85 x 159	2,90
<b>LINEA DALI TA35</b>						
4310242	T3LNBA	IP54 22W/840 PC DA	22	2250	1160 x 85 x 109	1,90
4310243	T3LNBB	IP54 26W/840 PC DA	26	2900	1160 x 85 x 109	2,00
4310244	T3LNBC	IP54 34W/840 PC DA	34	3750	1160 x 85 x 109	2,20
4310245	T3LNBD	IP54 40W/840 PC DA	40	5250	1160 x 85 x 159	2,60
4310246	T3LNBE	IP54 48W/840 PC DA	48	5300	1160 x 85 x 159	2,70
4310247	T3LNBF	IP54 66W/840 PC DA	66	7200	1160 x 85 x 159	2,90

