



FUTURA SENSOR

Kuvaus	Futura Sensor on sisäänrakennetulla liike-tunnistimella varustettu teollisuusvalaisin. Valaisimet ovat aina RST-salvoin ja läpijohdotettuna (5 x 2,5 mm ²). Ne kestävät runsaasti sytytyskertoja. Valaisimet ovat D-luokiteltuja. Soveltuvat hyvin tiloihin, joissa halutaan automaattista valonohjausta ilman ulkoisia lisävarusteita.
Rakenne	Runko ja kupu polykarbonaattia, RST-salvat.
Väri	Harmaa, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 22,26/34/40/44/49/53/59/66/76W, 840. L80: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-25 °C - +45 °C.
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	Jousiliittimet, ketjutettavissa 5 x 2,5 mm ² , läpijohdotettu.
Ohjaus	Liiketunnistin, 360°, 1–4 m, 30 sek. - 30 min., 2–2000 luksia. Master-slave-toiminto tilauksesta.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
FUTURA SENSOR 1172 (145mm) TA45						
4310288	T3FSNA	IP66 40W/840 PC/RS/LJ SNS	40	4500	1172 x 111 x 145	3,10
4310289	T3FSNB	IP66 49W/840 PC/RS/LJ SNS	49	6050	1172 x 111 x 145	3,10
4310290	T3FSNC	IP66 66W/840 PC/RS/LJ SNS	66	7850	1172 x 111 x 145	3,20
FUTURA SENSOR 1452 (145mm) TA45						
4310291	T3FSND	IP66 53W/840 PC/RS/LJ SNS	53	5850	1452 x 111 x 145	4,00
4310292	T3FSNE	IP66 59W/840 PC/RS/LJ SNS	59	7150	1452 x 111 x 145	4,10
4310293	T3FSNF	IP66 76W/840 PC/RS/LJ SNS	76	9450	1452 x 111 x 145	4,10

