



Peanut - IP65 fitting for LED in a unique design

## Kuvaus

IP65. D-merkitty. Kupu ja runko muotoon-valettua polykarbonaattia, sisäosa valkoiseksi maalattua kuumasinkittyä teräslevyä. Kiinnityssangat ruostumatonta jousiterästä. Ainutlaatuinen pakkaukseton labyrinttiiviste. Kuvun lukitus on integroitu runkoon ja kupuun. Valaisimesta on saatavilla versiot ES ja PR:

- ES - Essential vastaa suorituskykytarpeita, ja sen hinta on kilpailukykyinen.
- PR - Premium parhaalla mahdollisella LED-tekniikalla, huipputasoinen valotehokkuus ja tehokas ohjaus.
- Suuri korkeus - Peanut PR High on kehitetty korkeampiin tiloihin, ja sen valo vastaa mallia IP23 Reflecta 2x49 W.

## Käyttökohteet

Autotallit, käytävät, teolliset tilat, suurkeittiöt, elintarviketeollisuus, puuntyöstö, ulkotilat, myymälät ja niin edelleen.

## Asennus

Katto-, seinä- ja kiskoasennus. Mukana toimitettavia kiinnityssankoja voidaan siirtää, joten c-c-etäisyys on säädeltävissä välillä 725 - 890 mm.

## Liitäntä

Mukana toimitetaan kaksi kuristusnippaa IP67 6 - 13 mm:n kaapelia varten. Kaapelilähtö neljän irti painettavan aukon kautta rungon yläosassa. Valaisimen sisäosa pysyy kiinni asennusruuveissaan liitettäessä. Kytkenä viisinaapaiseen liitinosaan, enintään 2,5 mm<sup>2</sup>. Vaihtokytkennällä tai ilman.

Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi Ra	>80
MacAdam-väritoleranssi	3
Arvioitu käyttöikä L70B50	100.000t
Kg	2,5



Version for high ceilings with reflector (High).



Through wiring.



Fixing bracket.

S-numero	Kuvaus	Valolähde	Ohjaustapa
4324204	Peanut ES 1200 Opal 45 W	4250lm 94lm/W	ketjutettava
4324205	Peanut ES 1200 Opal 45 W	4250lm 94lm/W	ketjutettava Sensor
4324206	Peanut PR 1200 Opal 48 W	6632lm 121lm/W	ketjutettava
4324207	Peanut PR 1200 Opal 48 W	6632lm 121lm/W	ketjutettava Sensor
4324208	Peanut PR 1500 Opal 58 W	8004lm 123lm/W	ketjutettava
4324209	Peanut PR 1500 Opal 58 W	8004lm 123lm/W	ketjutettava
4324210	Peanut PR 1200 Opal 48 W	6632lm 121lm/W	ketjutettava MinMax
4324211	Peanut PR 1500 Opal 58 W	8004lm 123lm/W	ketjutettava MinMax
4324212	Peanut ES 1500 Opal 55 W	5350lm 97lm/W	ketjutettava
4324213	Peanut ES 1500 Opal 55 W	5350lm 97lm/W	ketjutettava Sensor
4324214	Peanut PR 1200 Opal 48 W	6632lm 121lm/W	ketjutettava Dali
4324215	Peanut PR 1500 Opal 58 W	8004lm 123lm/W	ketjutettava Dali
4324216	Peanut PR High 1500 Clear 65 W	9829lm 151lm/W	ketjutettava
121675	Peanut PR 1500 Opal 110W	14546lm 132lm/W	ketjutettava
121712	Peanut PR 1500 Opal 110W	14546lm 132lm/W	DALI
121676	Peanut PR High 1500 Clear 110W	15461lm 140lm/W	ketjutettava

Radio-versio on saatavilla vain MinMax. DALI versio = Himmennettävä DALI/Switchdim

PR= Premium parhaalla LED tekniikalla; ES = täyttää tekniset vaatimukset kilpailukykyiseen hintaan