

UFO 100W



Virtaviivaisen Ufo 100W-valaisimen laaja valokeila takaa tasaisen ja tehokkaan valaistusratkaisun niin suuriin teollisuushalleihin kuin esimerkiksi varastoihinkin.



TUOTENUMERO	67HV385N100X 67HV385N100X10 (1-10V) 67HV385N100XDA (DALI)
SÄHKÖNUMERO	4343448 4343449 (1-10V) 4343450 (DALI)
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	15 000 lm (150 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	14 300 lm (143 lm/W)
ASENNUSTAPA	ripustus- ja pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	296mm x 204mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	3,2kg
VÄRI	musta
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP65
IK-LUOKITUS	IK10
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-30° - +45° C
TEHO	100W
NIMELLISTEHO	100W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,95
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, Philips Xitanium
KYTKENTÄ	kiinteä liitântäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	<6
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	1-10V ja DALI
OPTIIKKA	90° (tilattavissa 60°)
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<19 (60°: <22)
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	100 000h/10%
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava (67HV385N100X)
LISÄTIETOJA	tilattavissa erilaisilla himmennystavoilla, optiikalla ja värilämpötilalla

