



REX

| | |
|----------------------------|---|
| Kuvaus | Rex-valonheittimet ovat saatavissa kahdella valokeilalla, jotka toteutettu korkeatasoisella linssitekniikalla. Vahva rakenne ja korkea valontuotto. Kolme kokoa ja tehoa. |
| Rakenne | Runko alumiinia, kupu akryylia. |
| Väri | Musta, kirkas kupu. |
| Valonlähde | Kiinteä led 110/150/205 W, 850. L80: 50 000 h (25 °C). |
| Käyttöympäristön lämpötila | -20 °C - +35 °C. |
| Asennus | Pinta-asennus. |
| Kyt Kentä | Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm ² . |
| Ohjaus | On/Off. |



150W



205W

| SNRO | KOODI | TUOTEKUVAUS | W | LM | P x K x L | KG |
|----------------|--------|------------------|-----|-------|-----------------|-------|
| REX 45° | | | | | | |
| 4508597 | D5REAA | IP65 110W/850 MU | 110 | 10200 | 300 x 280 x 230 | 6,50 |
| 4510242 | D5REBA | IP65 150W/850 MU | 150 | 15500 | 300 x 280 x 330 | 8,50 |
| 4510243 | D5RECA | IP65 205W/850 MU | 205 | 21200 | 300 x 280 x 430 | 10,50 |
| REX 90° | | | | | | |
| 4508598 | D5REAB | IP65 110W/850 MU | 110 | 10800 | 300 x 280 x 230 | 6,50 |
| 4510244 | D5REBB | IP65 150W/850 MU | 150 | 16000 | 300 x 280 x 330 | 8,50 |
| 4510245 | D5RECB | IP65 205W/850 MU | 205 | 22500 | 300 x 280 x 430 | 10,50 |

