




HALF 150

- Kuvaus** Half 150 on alumiinirunkoinen valaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Single-mallissa valo ylös tai alas, Double-mallissa ylös ja alas, sekä Katto-malli. Valaisimet ovat maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla. Ruuvit ruostumatonta terästä.
- Rakenne** Runko alumiinia, kupu lasia.
- Väri** Valkoinen, musta, hopea ja antrasiitti, kirkas kupu.
- Valonlähde** Kiinteä led, 8/2x8/17,5W, 830/840.
L70: 50 000 h (25 °C).
- Käyttöympäristön lämpötila** -25 °C - +35 °C.
- Asennus** Pinta-asennus seinään tai kattoon.
- Kytkenä** Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
HALF 150 SINGLE						
4507437	B5HAAA	IP65 8W/832 VA	8	330	110 x 200 x 150	2,00
4507438	B5HAAB	IP65 8W/832 MU	8	330	110 x 200 x 150	2,00
4507439	B5HAAC	IP65 8W/832 HO	8	330	110 x 200 x 150	2,00
4507440	B5HAAD	IP65 8W/832 ANT	8	330	110 x 200 x 150	2,00
HALF 150 DOUBLE						
4507441	B5HABA	IP65 2X8W/832 VA	2X8	660	110 x 200 x 150	1,70
4507442	B5HABB	IP65 2X8W/832 MU	2X8	660	110 x 200 x 150	1,70
4507443	B5HABC	IP65 2X8W/832 HO	2X8	660	110 x 200 x 150	1,70
4507444	B5HABD	IP65 2X8W/832 ANT	2X8	660	110 x 200 x 150	1,70
HALF 150 KATTO						
4509949	B5HACE	IP65 17,5W/830 VA	17,5	1550	110 x 150 x 80	1,40
4509950	B5HACF	IP65 17,5W/830 MU	17,5	1550	110 x 150 x 80	1,40
4509951	B5HACG	IP65 17,5W/830 HO	17,5	1550	110 x 150 x 80	1,40
4509953	B5HACH	IP65 17,5W/830 ANT	17,5	1550	110 x 150 x 80	1,40
4509955	B5HACI	IP65 17,5W/840 VA	17,5	1590	110 x 150 x 80	1,40
4509957	B5HACJ	IP65 17,5W/840 MU	17,5	1590	110 x 150 x 80	1,40
4509959	B5HACK	IP65 17,5W/840 HO	17,5	1590	110 x 150 x 80	1,40
4509961	B5HACL	IP65 17,5W/840 ANT	17,5	1590	110 x 150 x 80	1,40

Half 150 katto



Half 150

