



GRETA MINI

Greta Mini on kapea alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Valaisin on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla. Ruuvit ruostumatonta terästä. Saatavissa kiinteällä ledillä ja E27-kannalla.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu lasia.
Väri	Antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten, huurrettu kupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 9W, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C). E27 lamppusuositusten mukaisesti, tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-25 °C - +35 °C.
Asennus	Asennetaan erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan.
Kytkenä	Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm ² , yksi kaapelin läpivienti.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
GRETA MINI						
4512241	B5GMBF	IP65 9W/830 AN	9	1050	130 x 1100 x 130	4,80
4512242	B5GMBC	IP65 9W/830 HO	9	1050	130 x 1100 x 130	4,80
4512243	B5GMBB	IP65 9W/830 MU	9	1050	130 x 1100 x 130	4,80
4512244	B5GMBA	IP65 9W/830 VA	9	1050	130 x 1100 x 130	4,80
4512245	B5GMBD	IP65 9W/830 CO	9	1050	130 x 1100 x 130	4,80
4512246	B5GMCF	IP65 9W/840 AN	9	1100	130 x 1100 x 130	4,80
4512247	B5GMCC	IP65 9W/840 HO	9	1100	130 x 1100 x 130	4,80
4512248	B5GMCB	IP65 9W/840 MU	9	1100	130 x 1100 x 130	4,80
4512249	B5GMCA	IP65 9W/840 VA	9	1100	130 x 1100 x 130	4,80
4512250	B5GMCD	IP65 9W/840 CO	9	1100	130 x 1100 x 130	4,80
GRETA MINI E27						
4509948	B5GMAF	IP65 E27 75W AN	max 75	-	130 x 1100 x 130	4,80
4509947	B5GMAC	IP65 E27 75W HO	max 75	-	130 x 1100 x 130	4,80
4509946	B5GMAB	IP65 E27 75W MU	max 75	-	130 x 1100 x 130	4,80
4509945	B5GMAA	IP65 E27 75W VA	max 75	-	130 x 1100 x 130	4,80
4512240	B5GMAD	IP65 E27 75W CO	max 75	-	130 x 1100 x 130	4,80

Ilmoitetut lumenit ovat moduuliarvoja. Valonjakotiedostot tilattavissa osoitteesta helpdesk@airam.fi.



LAMPPIUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM
AIRAM PRO LED			
4710094	M7PRAL	PRO A60 8,5W/828 E27	810
4710095	M7PRAM	PRO A60 10W/828 E27	1055
4710096	M7PRAN	PRO A60 8,5W/840 E27	810
4710097	M7PRAO	PRO A60 10W/840 E27	1055

