



OZZY

Ozzy-valonheittimet ovat saatavissa kahdella valokeilalla (WB 108° ja NB 40° x 100°). Vahva rakenne ja korkea valontuotto. Saatavissa kolmessa värilämpötilassa. Lisävarusteena saatavilla valaisintelineillä mahdollista yhdistää useita valaisimia ryhmäksi.

Rakenne	Runko terästä, polykarbonaattikupu.
Väri	Musta, kirkas kupu.
Valonlähde	Kiinteä led 45/88/92/175W, 830/840/857. L80B50: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-20 °C - +35 °C.
Asennus	Pinta-asennus.
Kyt Kentä	Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm ² .
Ohjaus	On/Off.



Ozzy 108°.

Ozzy 40° x 100°.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
OZZY 50 WB 108°						
4513100	D5OZAA	IP65 45W/830 WB MU	45	5500	312 x 243 x 180	3,00
4513101	D5OZAB	IP65 45W/840 WB MU	45	5500	312 x 243 x 180	3,00
4513102	D5OZAC	IP65 45W/857 WB MU	45	5500	312 x 243 x 180	3,00
OZZY 100 WB 108°						
4513103	D5OZBA	IP65 88W/830 WB MU	88	10800	312 x 243 x 312	5,00
4513104	D5OZBB	IP65 88W/840 WB MU	88	10800	312 x 243 x 312	5,00
4513105	D5OZBC	IP65 88W/857 WB MU	88	10800	312 x 243 x 312	5,00
OZZY 100 NB 40° X 100°						
4513106	D5OZCA	IP65 92W/830 NB MU	92	11200	312 x 243 x 312	5,00
4513107	D5OZCB	IP65 92W/840 NB MU	92	11200	312 x 243 x 312	5,00
4513108	D5OZCC	IP65 92W/857 NB MU	92	11200	312 x 243 x 312	5,00
OZZY 200 WB 108°						
4513109	D5OZDA	IP65 175W/830 WB MU	175	23000	610 x 243 x 312	9,00
4513110	D5OZDB	IP65 175W/840 WB MU	175	23000	611 x 243 x 312	9,00
4513111	D5OZDC	IP65 175W/857 WB MU	175	23000	612 x 243 x 312	9,00
LISÄVARUSTEET						
4513112	D5OZTA	2-OS TELINE MU	-	-	385 x 35 x 300	3,00
4513113	D5OZTB	3-OS TELINE MU	-	-	740 x 35 x 211	4,00
4513114	D5OZTC	4-OS TELINE MU	-	-	635 x 35 x 391	5,00



Teline.



Teline ja valaisimet.

