



IP66



IK08



## FLOOD

Tehokas valonheitinsarja vaativaan käyttöön. Sarjassa kahta eri valojakoa; asymmetrinen (ASYM) ja sivusuunnassa laajalle valaiseva WB. Käyttökohteina esimerkiksi rakennusten seinustat ja pysäköintialueet ja muu aluevalaisu. Valaisimissa huuhotus-venttiili huurteen sekä kondensin estämiseksi.



Rakenne	Runko painevalettua alumiinia, kupu karkaisu-lasia.
Väri	Harmaa.
Valonlähde	Kiinteä led, 40/80/150/200W, 740. L80B50: 60 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-30°C - +45 °C.
Asennus	Pinta-asennus. Erillisellä sovitteella 60 mm pylväaseen.
Kääntösäde	+/- 90 astetta.
Lisätieto	IK08, SDCM: 5.
Ohjaus	On/Off.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
<b>FLOOD</b>						
4513134	A5VAHA	IP66 40W/740 WB HA	40	5400	359 x 82 x 308	4,80
4513135	A5VAHB	IP66 40W/740 ASYM HA	40	5400	359 x 82 x 308	4,80
4513136	A5VAHC	IP66 80W/740 WB HA	80	10800	359 x 82 x 308	4,80
4513137	A5VAHD	IP66 80W/740 ASYM HA	80	10800	359 x 82 x 308	4,80
4513138	A5VAHE	IP66 150W/740 WB BL	150	20200	413 x 83 x 325	6,70
4513139	A5VAHF	IP66 150W/740 ASYM HA	150	20200	413 x 83 x 325	6,70
4513140	A5VAHG	IP66 200W/740 WB HA	200	27000	452 x 87 x 462	8,60
4513141	A5VAHH	IP66 200W/740 ASYM HA	200	27000	452 x 87 x 462	8,60
<b>FLOOD PYLVÄSADAPTERI</b>						
4513144	A5PKBA	PYLVÄSKIINNIKE FLOOD 60MM				1,80

