



IP66

-O  
3 x 1,5

## STREET

Laadukkaalla optiikalla varustettu pientievalaisin pihojen sekä katujen valaisuun. Sarjassa kaksi eri tehoa (20/30W). Valaisimet toimitetaan 8 m:n kumikaapeilla varustettuna, joka mahdollistaa asennuksen ilman valaisimen avaamista. Valaisimeen sisältyvän veitsikytkimen ansiosta virta katkeaa automaattisesti kannen auetessa.

Rakenne	Runko paineallettua alumiinia, kupu lasia.
Väri	Harmaa.
Valonlähde	Kiinteä led, 20/30W, 740. L80B50: 100 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-30°C - +50 °C.
Asennus	Suoraan 60 mm pylväaseen tai valaisinvarteen.
Kääntösäde	+/- 15 astetta.
Lisätieto	10KV ylijännitesuoja, SDCM: 5.
Ohjaus	On/Off.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
<b>STREET</b>						
4513142	A5STAB	IP65 20W/740 HA	20	2600	613 x 159 x 222	4,50
4513143	A5STAC	IP65 30W/740 HA	30	3900	613 x 159 x 222	4,50

