



# Coreline tempo large

## BVP130 LED80-4S/740 S

BVP130 - LED module 8000 lm - 740 Neutraali valkoinen - Symmetrinen

CoreLine Tempo Large -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan suoraan korvaamiseen asennuksena, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevia sähköasennuksia ja pylväitä. Huolellisesti harkittu ja rajattu valikoima tekee parhaan korvaavan tuotteen vallinnasta helppoa. Helposti asennettavat CoreLine tempo large -valaisimet tarjoavat valovaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin sekä erilaisia tehokkaita epäsymmetrisiä tai symmetrisiä optiikoita.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähteiden määrä	30 [ 30 kpl]	UL-merkintä	Ei
Lamppuperheen koodi	LED80 [ LED module 8000 lm]	Takuu aika	3 years
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Optic type outdoor	Symmetrinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	RAL-väri	Harmaa alumiini (9007)
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]	Varaosien saatavuus	Kyllä
Liitäntälaitteiden sisältyminen toimitukseen	Kyllä	MCB-tuotteiden määrä	1
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [ Tasolasi]	Elinkaaripalvelut	Ylläpitopalveut
Valaisimen valokellon hajautus	25° x 69°	Fotobiologinen riski	Risk group 1
Liitäntä	CE [ Ulkoinen liitin]	Tuotteen kierrätettävyyden	95%
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Väri	Harmaa	WEEE-merkintä	WEEE-merkintä
Tulenkäyttömerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]	LED engine type	LED
CE-merkintä	CE-merkintä	Lisävaruste PFC	N/A

## Coreline tempo large

Product Family Code	BVP130
<b>Valon tekniset tiedot</b>	
Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevävirtasäys	53 A
Syttymisaika	0.3 ms
Liitäntälaitteen virta	780 mA
Tehokerroin (min.)	0.9
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Rungon materiaali	Aluminum die-cast
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	MBA [ Säädettyä asennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	483 mm
Kokonaisleveys	365 mm
Kokonaiskorkeus	40 mm
Effective projected area	0.15 m <sup>2</sup>
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
IP-luokka	IP66 [ Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkvaltasuojus]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	8000 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	133 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.382, 0.379) SDCM <3
Ottoteho alussa	60 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0.5 %
Keskeytysvika-arvo @ L80B10	0.5 %
Käyttöikä L80B10	70000 h
Valovirran pysyvyys 100 000 tunnin käyttöiän aikana lämpötilassa 25 °C	94

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869909726400
Tilaustuotteen nimi	BVP130 LED80-4S/740 S
EAN/UPC – tuote	8718699097264
Tilauskoodi	09726400
Sähkönumero	4517317
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912300023683
Nettopaino (kappale)	7.500 kg



### Mittapiirros



CoreLine Tempo BVP110/120/130

## Coreline tempo large

