


Indico

Pohjoismaista funktionaalisuutta huokuva futuristinen seinä- ja katuvalaisin



Indico on moderni valaisin, jonka muotokieli huokuu minimalismia ja älykkäitä toimintoja. Valaisimen avaamiseen ei tarvita työkaluja, ja

valaisin sulkeutuu automaattisesti avoinna ollessaan.

Avattaessa 2-napainen katkaisin katkaisee virran. Valaisin on painevalettua alumiinia, ja siinä on iskunkestävä etulasi, IK08.

- Iskunkestävä etulasi
- Energiatehokas <100 lm/W
- Painevalettua alumiinia
- Sisäänrakennettu säädettävä pylväskiinnike
- 1-10 W DIM vaihtoehtona automaattinen yöpimennys
- IP66, Luokka II

IP66

LED





KÄYTTÖYMPÄRISTÖT: Pienet ja isot tiet, puistot, pysäköintialueet, pyörätiet ja julkisivut.

MATERIAALIT: Valaisinkotelo painevalettua alumiinia. Jäähdytysripat 90 W ja 120 W versioina. Karkaistu etulasi IK08. Silikonitiiviste. Asennusruuvit ruostumatonta terästä. Erikoismaali värillä Pantone 8403C. Samanlainen kuin RAL 7010.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Valaisinkotelo avattavissa ilman työkaluja. Käännettävissä oleva pylväskiinnike pysty- ja vaakapylväeseen 48–60 mm. Säädetävissä +15°, 2,5° välein. Toimitetaan 8 m kaapelilla 35 W versioon ja 10 m kaapelilla 60 W versioon. 90 W ja 120 W sovitettavissa kaapeliin pyydetäessä. Moduulirakenne takaa pitkän eliniän, kun sekä ajuri että LED-moduuli voidaan korvata ja päivittää.

TEKNISET TIEDOT: Philips Xitanium-ohjain. 10 kV ylijännitesuoja. Samsung LED-paketti. Epäsymmetrinen PMMA-linssi valonjaon tyypillä III. 220-240 V. 50-60 Hz. IP66. Luokka II. IK08. Tuulensuoja 0,072cm². Ympäristön lämpötila -40°C - +45°C. CE.

MALLIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALO-VIRTA (lm)	VALAISIMEN TEHOAKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	KAAPELI	TUOTE-NRO.	SÄHKÖ-NRO.	
	Indico, epäsymmetrinen tyyppi III, 4000K	35	3325	100	6,4	8 m	467150	4529503	
	Indico, epäsymmetr. tyyppi III, yöhimmennin*, 4000K	35	3325	100	6,4	8 m	467154	4529500	
	Indico, epäsymmetrinen tyyppi III, 4000K	60	6000	100	6,5	10 m	467158	4529501	
	Indico, epäsymmetr. tyyppi III, yöhimmennin*, 4000K	60	6000	100	6,5	10 m	467162	4529502	
	Indico, epäsymmetrinen tyyppi III, 4000K	90	9000	100	9	pyydetäessä	467166		
	Indico, epäsymmetr. tyyppi III, yöhimmennin*, 4000K	90	9000	100	9	pyydetäessä	467170		
	Indico, epäsymmetrinen tyyppi III, 4000K	120	12000	100	9,5	pyydetäessä	467174		
	Indico, epäsymmetr. tyyppi III, yöhimmennin*, 4000K	120	12000	100	9,5	pyydetäessä	467178		
	Lisävaruste							Tuotenumero	
	Indico pylväskiinnike 76 mm pylväeseen							467144	

*Yöhimmennin himmentää valaisinta pimeimpien tuntien ajaksi ja pienentää energiankulutusta.

AIKA	15:00-22:00	22:00-00:30	00:30-03:30	03:30-05:30	05:30-10:00
Yöhimmennys	100%	50%	30%	50%	100%



2016-01-05

Pidämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.