



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

Pienjännitteinen halogeenilamppu erityisessä alumiiniheijastimessa estää lämpösäteilyn lampun taakse. Bajonettikanta lujaan kiinnitykseen

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	BA15D [BA15d]
Philipsin koodi	6433
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Ansi-koodi halogeeni	GBD
Nimelliskäyttöikä (nim.)	4000 h
Kytöntäjakso	8000X
Valon tekniset tiedot	
Kellakulma (nim.)	6 °
Valovirta (nimellinen) (nim.)	235 lm
Valovoima (suurin)	6400 cd
Nimelliskellakulma	6 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	235 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampun virta (nim.)	1.67 A
Syttymisaika (nim.)	0.0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1

Jännite (nim.)	12 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	19
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehoisuusmerkintä (EEL)	B
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	250 °C
Kannan lämpötila (suurin)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869666681400
Tilautustuotteen nimi	Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
EAN/UPC – tuote	8718696666814
Tilauuskoodi	66681400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	50

Aluline 37/56

Materiaalnumero (12NC)	923882717126
Nettopaino (kappale)	19.100 g
ILCOS Code	HMGI-20-12-B15d-37/6

Mittapiirros



Alu 37mm 6433 20W BA15d 12V 6D CL

Product	D (max)	C (max)
Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

