



# Aluline 37/56

## Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

Pienjännitteinen halogeenilamppu erityisessä alumiiniheijastimessa estää lämpösäteilyn lampun taakse. Bajonettikanta lujaan kiinnitykseen

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B15 [ B15]
Philipsin koodi	6439
Käyttöasento	UNIVERSAL [ vapaa]
Ansi-koodi halogeeni	GBK
Nimelliskäyttöikä (nim.)	4000 h
Kytöntäjakso	8000X

Valon tekniset tiedot	
Kellakulma (nim.)	25 °
Valovirta (nimellinen) (nim.)	760 lm
Valovoima (suurin)	2500 cd
Nimelliskellakulma	25 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	760 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampun virta (nim.)	4.17 A
Syttymisaika (nim.)	0.0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1

Jännite (nim.)	12 V
----------------	------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	24X17

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Energiankulutus kWh/1000 h	53 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	250 °C
Kannan lämpötila (suurin)	350 °C


  

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869666690600
Tilaustuotteen nimi	Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
EAN/UPC – tuote	8718696666906
Tilauuskoodi	66690600
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	50

## Aluline 37/56

Materiaalinumero (12NC)	923884117102
Nettopaino (kappale)	39.200 g
ILCOS Code	HMGI-50-12-B15d-56/25

### Mittapiirros



Alu 50W B15d 12V R56 25D CL

Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm

### Valonjakotiedot

Halogen: relative spectral power distribution

