



Brilliantline kylmäsäde

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Korkealaatuinen pienjännitteinen halogeenilamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Philipsin koodi	14621
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Ansi-koodi halogeeni	na [not applicable]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	4000 h
Kytkeäjakso	16000X

Valon tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	60 °
Valovirta (nimellinen) (nim.)	775 lm
Valovoima (suurin)	1065 cd
Nimelliskeilakulma	60 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	775 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampun virta (nim.)	4.2 A

Syttymisaika (nim.)	0.0 s
Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	12 V

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	B
Energiankulutus kWh/1000 h	53 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	250 °C
Kannan lämpötila (suurin)	350 °C


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150042519560

Brilliantline kylmäsäde

Tilaustuotteen nimi	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
EAN/UPC – tuote	8711500425195
Tilaukoodi	42519560
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50

Materiaalnumero (12NC)	924051117101
Nettopaino (kappale)	30.000 g
ILCOS Code	HRGS-50-12-GU5.3-50/60

Mittapiirros



DICHRO Pro 14621 50W GU5.3 12V MR16 60D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Valonjakotiedot

