



Brilliantline Alu

BRILLAL 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Korkealaatuinen pienjännitteinen halogeenilamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Alumiinipinnoite estää taustavalon kuumenemista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Philipsin koodi	14715
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Ansi-koodi halogeeni	BAB
Nimelliskäyttöikä (nim.)	4000 h
Kytöntäjakso	16000X

Valon tekniset tiedot	
Kellakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nimellinen) (nim.)	230 lm
Valovoima (suurin)	700 cd
Nimelliskellakulma	36 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	230 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Lampun virta (nim.)	1.72 A
Syttymisaika (nim.)	0.0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	instant full light

Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	250 °C
Kannan lämpötila (suurin)	350 °C


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150043072460
Tilaustuotteen nimi	Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC – tuote	8711500430724
Tilaukoodi	43072460

Brilliantline Alu

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	924057217101
Nettopaino (kappale)	30.000 g

ILCOS Code HAGS-20-12-GU5.3-50/36

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

ALU 14715 20W GU5.3 12V MR16 36D

Valonjakotiedot

