



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 36W/830 1SL

Tässä TL-D-lampussa on suoja-päälyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevista sinisistä renkaista. Käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lampussa on UV-säteilyä estävä Surlyn-pinnoite. Se noudattaa HACCP-säädöksiä.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h	17000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EM	15000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsynt.	20000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	12000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	99 %
LSF EM 6000h,3h jakso	99 %
LSF EM 8000h,3h jakso	99 %
LSF EM 12000h,3h jakso	89 %
LSF EM 16000h,3h jakso	33 %
LSF EM 20000h,3h jakso	2 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	3200 Lm

Valovirta EM 25°C, nim.	3200 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	89 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	1.1 cd/cm ²
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	444 -
Värikoordinaatti Y	410 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	36.0 W
Lampun jännite EM 25°C	103 V
Lampun virta EM 25°C	0.440 A
Himmennettävissä	Kyllä



• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuus-merkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Eryteemaallinen säteily <= 320nm	0.2 mW
Eryteemaallinen säteily > 320nm	10 mW
Haalistamiskerroin D/fc	0.13 -

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1199.4 (max) mm
Työntösyvyys B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Kokonaispituus C	1213.6 (max) mm

Kuvun halkaisija D 28 (max) mm

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	640123 40
SSTL koodi	4921183
Tuotenimike	MASTER TL-D Secura 36W/830 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL-D Secura 36W/830 1SL/25
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	25
Laatikkoa pakkauksessa	25
Viivakoodi tuotteessa	8711500640123
Viivakoodi pakkauksessa	8711500640130
Logistinen koodi - 12NC	927921483076
ILCOS-koodi	FD-36/30/1B-E-G13
Nettopaino per kpl	195.500 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ei sovellu suljettuihin valaisimiin (kuten kaksi sinistä rengasta osoittavat)

- Suositellaan käytettäväksi yhdessä itsestään sammuvan lamppuohjausjärjestelmän kanssa

Mittapiirros





G13

MASTER TL-D Secura 36W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/830 Secura	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

Valonjakotiedot



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Lokakuu 31
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.