

# HÄLYTYSLAITTEET

## Kellolaitteet tasa- ja vaihtovirtaan

Toimitettavissa kahdella kuoren läpimittalla sekä jokaisella tasavirta- ja vaihtovirtatoiminnalla. Erittäin yksinkertainen asennus ja korkea luotettavuus takaavat erittäin pitkän käyttöiän. Kaikki tasavirta-hälytyskellot ovat polarisoitu ja häiriövapaat. 154 mm tai 230 mm Ø, fosfaatilla käsittely teräs, harmaa tai punainen polttolakkaus. Harmaasta, erittäin iskunkestävästä polykarbonaatista; tyyppimerkintä ja jännitetiedot löytyvät kääntöpuolelta. Galvanoidusta peltilevystä, esiporattu avojohdotusta varten tai asennettavaksi erilliseen, säältä suojattuun AP-koteloon. Vaihtovirta-hälytyskellot: ruostumaton teräs; tasavirta-kellolaitteet: paksua teräspeltiä. Järjestelmä toimii putkessa, joka on täytetty

lasikuidulla ja grafiitilla. Ei tarvitse voitelua. Kaikki kelat ovat täysin eristetty. Käytön aikana olematon lämmönnousu. Sopiva koetusjännitteelle 3750 V RMS vaihtovirralla sekä 500 V RMS tasavirralla sähköä johtavien osien ja kotelon välillä. Käytössä ainoastaan lasikuitulaakereita. Korkealaatuinen fosforipronssia ja erikoisterästä (vain tasavirtalaitteella kupari-palladium). Jokainen hälytyskello pakataan erikseen ja varustetaan asennusohjeilla sekä kaikilla tarvittavilla kiinnitysruuveilla.

Kytkeä-aika: 100% ED (D). IP 44 asennus-jatkokotelolla 56-66 mahdollista.



### Hälytyskellot vaihtovirralla/AC

- Masterbell: Kuoren läpimitta 154 mm
- Noin 100 dB(A)
- Paino 1,5 kg

Tyyppi	Väri	Käyttöjännite	Nimellisvirta	Ω	SSTL n:ro	PA
56-012	Harmaa	12 V AC	0,70 A	9	7129970	4 kpl
56-024	Harmaa	24 V AC	0,43 A	30	7129971	4 kpl
56-120	Harmaa	110/130 V AC	0,08 A	840	7129972	4 kpl
56-230	Harmaa	220/240 V AC	0,04 A	3000	7129973	4 kpl
56-230R	Punainen	220/240 V AC	0,04 A	3000	–	4 kpl



### Hälytyskellot tasavirralla/DC

- Masterbell: Kuoren läpimitta 154 mm
- Noin 91 (94) dB(A)
- Paino: 1,7 kg

Tyyppi	Väri	Käyttöjännite	Nimellisvirta	Ω	SSTL n:ro	PA
66-06SP	Harmaa	6(12) V DC	0,18(0,32) A	9	7129975	4 kpl
66-12SP	Harmaa	12(24) V DC	0,09(0,16) A	45	7129976	4 kpl
66-24SP	Harmaa	24(42) V DC	0,05(0,07) A	190	7129977	4 kpl
6624SPR	Punainen	24(42) V DC	0,05(0,07) A	190	7129978	4 kpl



### 59-230 – Hälytyskello vaihtovirralla/AC

- Bigbell: Kuoren läpimitta 230 mm
- Nimellisjännite 220/240 V AC  
– Virta 0,04 A
- Käämin aktiivinen vastus 3000Ω
- 2,1 kg – noin 106 dB(A) – harmaa



### 56-66 – asennuslaatikko

Koteloituokka IP44 varten.

- Tiivisterenkailla (sisältyvät toimitukseen) Kaapelien sisäänvientii PG 13,5 avulla on porattava paikan päällä.

Mitat ja paino: 168 x 102 x 48 mm, 140g

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
59-230	Harmaa	7129980	1 kpl

Tyyppi	Väri	SSTL n:ro	PA
56-66	Valkoinen	7129982	4 kpl



### E2626N – Elektroninen hälytyskello

- Erittäin kestävä hälytyskello, iskun- ja värähtelynkestävä (DIN 40046/7/8 mukaisesti), vesitiivis massiivinen kotelo itsensä sammuttavasta polypropeenista, kuitulasilla vahvistettu
- Helppo ja erittäin nopea asennus
- Kello teräksestä ja lakattu epoksipulverilla
- Kaapelikierriliitin PG 7
- Kytkeä-aika: 100% ED; 50 Hz  
–30° C ja +50° C välillä
- Koteloituokka IP 66
- Noin 100 dB(A)

Mitat ja paino:  
Kellon kansi: Ø 167 mm,  
Korkeus 76 mm, 1,000 kg

Tyyppi	Väri	Käyttöjännite	Nimellisvirta	SSTL n:ro	PA
E2626N/2	Harmaa	12 V AC	0,660 A	–	1 kpl
E2626N/3	Harmaa	24 V AC	0,340 A	–	1 kpl.
E2626N/5	Harmaa	230 V AC	0,035 A	–	1 kpl
E2626N/6	Harmaa	12 V DC	0,600 A	–	1 kpl
E2626N/7	Harmaa	24 V DC	0,300 A	–	1 kpl