



Focus Cob LED - pyöreä tai nelikulmainen tyylikkäästi muotoiltu LED alasvalo

Kuvaus

Upotettava Downlight Cob LED. Säädettävä valaisinkotelo 0 - 25°. Hajontakulma 30°. Hyvin matala rakennekorkeus. Runko valkoista tai teräksenväristä painevalettua alumiinia. Lukkojouset terästä. Toimitetaan Osram-laitteen ja pikakytkentärasian kanssa. Outdoor-versiossa E7701324 on ylimääräinen pintakäsittely korroosiota vastaan. Sopii sekä 76 että 84 mm:n reikiin. IP44, 10W Cob LED, luokka II.

Käyttökohteet

Talot, mökit, myymälät, hotellit, museot, ravintolat, näyttelytilat ja niin edelleen.

Asennus

Upotetaan kattoon. Lukittuu helposti alakattoon ilman työkaluja kahden kiinnitysrousosen avulla. Reiät 76-84 mm, upotussyvyys 53,5 mm.

Suosittelavat himmentimet

- Elko 315 GLE 1-napa - 2-napainen
- Micro Matic Uniled +350 IMP
- Micro Matic Uniled +325
- Micro Matic Uniled EL420

Liitäntä

Kytkentärasia, jossa kiinnike ja vedonpoisto, 2x2, 5 mm², mahdollisuus jatkoliitántään. Kytetään 230 V AC:hen, mahdollisuus rinnakkaisliitántään.

Valonlähde

- Teho 10 W
- Valovoima 745 lm
- Valon väri 2700 K
- RA-indeksi RA 88
- Arvioitu käyttöikä, L70B50 50 000 tuntia

Muuta

Valaisinta voidaan himmentää, mutta on tärkeää varmistaa, että kuormitusta on aina riittävästi suhteessa valitun himmentimen vähimmäiskuormitukseen.

Valaisimien määrä himmennintä kohden

Valaisimien määrä himmennintä kohden	Himmennysalue
1-10	15-100%
1-10	1-100%
1-10	1-100%
1-10	5-100%

S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde
4206428	Focus Cob LED	Valkoinen	COB LED 10W
4206429	Focus Cob LED	Teräs	COB LED 10W
4206431	Focus Quadrat Cob LED	Valkoinen	COB LED 10W
4206432	Focus Quadrat Cob LED	Teräs	COB LED 10W
4206434	Focus Outdoor Cob LED	Valkoinen	COB LED 10W