



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote tai komponentti tyyppi	Riippuhjainyksikkö
Laitteen lyhytnimi	XACA

Täydentävät tiedot

Ohjausasetuksen tyyppi	Kaksinkertaisesti eristetty
Kotelon materiaali	Polypropyleeni
Sähköisen piirin tyyppi	Ohjauspiiri
Kotelon malli	Tyhjä kotelo
Aukkojen määrä	6 aukkoa
Ohjausyksikön väri	Keltainen
Kaapelin tulo	Portaittainen kulmiholkki 8...26 mm
Tukikiskot	Ilman
Pystysuora operaattorin katkaisukeskus	30 mm
Standardit	EN/IEC 60204-32 UL 508 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1
Tuote sertifiointi	GOST CCC
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	100 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 61140
IP suojaluokka	IP65 IEC 60529
IK suojaluokka	IK08 EN 50102
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Tuotteen paino	0,665 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille Elinkaaren lopun tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------