

ZB5AG06D  
Avainväännin 3-Asentoinen palautus  
vasemmalta

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Tuote tai komponentti tyyppi	Ohjainpää avainvääntrimelle
Laitteen lyhytnimi	ZB5
Kauluksen materiaali	Tummanharmaa muovi
Asennusaukon halkaisija	22 mm
Ohjainpään tyyppi	Standardi
Jakamaton myyntimäärä	1
Ohjauskalusteen muoto	Pyöreä
Ohjainpään tyyppi	Vasemmalta keskelle Jousipalautus
Ohjainpään profiili	Musta Avainkytkin
Ohjainpään asennon tila	3 asentoa +/- 45°
Lukituksen tyyppi	Dom 8D1
Avaimen vapautusasento	Keskellä

## Täydentävät tiedot

CAD kokonaisleveys, mm	29 mm
CAD kokonaiskorkeus, mm	29 mm
CAD kokonaissyvyys, mm	72 mm
Tuotteen paino	0,057 kg
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Aseman nimi	XALD 1...5 aukkoa XALK 2...5 aukkoa
Sähköinen rakennekoodi	C4 6 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyyn C5 5 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn C6 5 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyyn C7 4 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn C8 4 koskettimet käyttäen Yksöis ja kaksois lohkotAsennettu etulevyyyn C11 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn C3 6 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn SF1 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotAsennettu etulevyyyn SR1 3 koskettimet käyttäen Yksittäinen lohkotPohja-asennus
Laitteen esitys	Peruselementti

## Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka II IEC 60536
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA-suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
Suojaus korkeapainepesulle	700000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m

IK suojausluokka	IK06 IEC 50102
Standardit	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nro 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Tuote sertifiointi	LROS (Lloyds register of shipping) BV DNV CSA GL UL listattu RINA
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren Lopun Tiedot</a>

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------