



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XK
Tuotteen tai komponentin tyyppi	Kokonainen sauvaohjain
Tuotekohtainen sovellus	Light hoisting applications

Täydentävät tiedot

Laitteen lyhytnimi	XKB
Kauluksen materiaali	Metalli
Kiinnityskaulusmateriaali	Metalli
Jakamaton myyntimäärä	1
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...70 °C
Ylijännite kategoria	Luokka I IEC 61140
Standardit	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nro 14
Ohjainpään asennon tila	Kaikki asennot
Ohjainpään profiili	Vakioväännin with zero position mechanical interlock
Lovia per suunta	1...3 lovia 0-12°-20°-28° Joka suuntaan
Mekaaninen kestävyys	1000000 cycles
Tärinänkestoisuus	6 gn (f= 1...70 Hz) IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	20 gn (kesto = 11 ms) IEC 60068-2-27
Kyt Kentä - liittimet	Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 2 x 1,5 mm ² Johdinpäätteellä Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, <= 1 x 2,5 mm ² Ilman kaapelipäätettä Lukittuvat ruuvipuristusliittimet, >= 1 x 0,5 mm ²
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisolake tyyppi GG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Vapaan jäähtymisen terminen virta	10 A EN/IEC 60947-5-1 10 A CSA C22.2 Nro 14 10 A UL 508
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3) IEC 60947-1
Yhteensopivuus	XKB