

# XPEM311

## Jalkakytkin 2Av + 1Su 1 Portainen



### Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XPE
Tuote tai komponentti tyyppi	Jalkakytkin
Materiaali	Metalli
Jalkakytkimen tyyppi	Yksi jalkakytkin
Laitteen lyhytnimi	XPEM
Toimitettu laitteisto	Suoja
Laukaisumekanismi	Ei varmistusta
Koskettimen toiminta	1 askel
Koskettimen tyyppi ja rakenne	2 NC + NO
Väri	Sininen

### Täydentävät tiedot

Pakkoavautuva	Mukana EN/IEC 60947-5-1 Liite K
Kytkenä - liittimet	Ruuvipuristusliitos, <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Kaapelinpääteellä tai ilman Ruuvipuristusliitos, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Kaapelinpääteellä tai ilman
Kaapelin tulo	2 sisääntuloa merkitty Pg 16 läpivientiholkeille
Mekaaninen kestävyys	15000000 cycles
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Liite A
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1 500 V (saastuttamisaste 3)NF C 20-040 ryhmä C 500 V (saastuttamisaste 3)VDE 0110 ryhmä C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 Nro 14
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV EN/IEC 60947-1
Maksimivastus terminaalien välillä	25 MOhm IEC 60255-7 category 3 25 MOhm NF C 93-050 method A
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisolake tyyppi GG EN/IEC 60947-5-1 10 A Lasiputkisolake tyyppi GG VDE 0660-200
Nimellinen toimintateho watteina	10 W DC-13, käyttöjakso <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Liite C 4 W DC-13, käyttöjakso <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Liite C 7 W DC-13, käyttöjakso <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, kuormituskerroin: 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Liite C
Tuotteen paino	2,42 kg

### Ympäristötiedot

Standardit	NF E 09-031
Tuote sertifiointi	FIMKO CSA
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	150 gn NF E 09-031 20 gn IEC 60068-2-27

Ylijännite kategoria	Luokka I EN/IEC 61140 Luokka I NF C 20-030
IP suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP669 NF C 20-010

### Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

### Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------