







## HIGHBAY

Energiatehokas syväsiteilijäsarja Highbay valaisee korkeita tiloja. Käyttökohteita ovat erilaiset varastohallit ja aulat sekä muut korkea asennuskorkeutta vaativat tilat. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa ja se on saatavana On/off -mallina ja DALI-versiona sekä langattomana ohjausratkaisuna. Energiatehokkuus jopa 140 lm / W. DALI-versiot voidaan räätälöidä langattomaan valaistuksen ohjaukseen. Lisävarusteena kiinnityssanka.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Musta, RAL 9017.
- Suojausluokka I.
- Asennus valaisinripustuskiskoon ja kattoon, ripustus joko kettingillä tai vaijerilla.
- Asennuskorkeus 5–12 m.
- Väriämpötila 4000 K, CRI > 80.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 90 W / 12 600 lm, 150 W / 21 000 lm, 240 W / 36 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/Off ja Dali. Saatavana myös Casambi-ratkaisuina.
- On/off -mallit 1,5 m kumikaapelilla, DALI-mallit kiinteällä kytkentärasialla. Erilaiset liitosjohdot projektikohtaisesti.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 50 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta35°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Valaisimen kiinnitys joko erillisellä kiinnityssangalla tai valaisimen kiinteästä lenkistä.

### HIGHBAY

SNRO	KOODI		W	LM
4310629	A3SYCA	HIGHBAY M IP65 90W/840 WB MU	90	12600
4310630	A3SYCB	HIGHBAY IP65 150W/840 WB MU	150	21000
4310656	A3SYCC	HIGHBAY XL IP65 240W/840 WB MU	240	36000

### HIGHBAY DALI

SNRO	KOODI		W	LM
4310658	A3SYCH	HIGHBAY M IP65 90W/840 WB MU DA	90	12600
4310659	A3SYCF	HIGHBAY IP65 150W/840 WB MU DA	150	21000
4310657	A3SYCD	HIGHBAY XL IP65 240W/840 WB MU DA	240	36000

### HIGHBAY LISÄTARVIKKEET

SNRO	KOODI	
4310631	A3KACC	KIINNITYSSANKA 45AST HIGHBAY M
4310632	A3KACD	KIINNITYSSANKA 45AST HIGHBAY

