



6231.000.V3 MT 250W



6231.000.V3 ST 250W



Laajasäteilijä 6231

Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin. Käyttökohteita mm. paperi- ja sellutehtaiden alakerrat, käytävät, parkkihallit, portaikot ja hoitosillat. Asennuskorkeus 2...10 m. Pölysuodatin suojaa valaisimen sisäosia likaantumiselta. Tarvittaessa valaisimet voidaan varustaa erillisellä halogeenilampulla ja valonohjausreleellä.

Rakenne

Suljettu, pölysuodattimella varustettu ja painekoestettu valaisin. Runko epoksoitua pursotettua alumiinia. Valaisimen kupu on karkaistua tasolasia. Kuvun kehukset ja sulkusalvat alumiinia. Valaisin voidaan varustaa lisäsytyttimellä ja lisälampulla, jolloin valaisinta voidaan käyttää tiloissa, missä tarvitaan ns. pikasytytteisiä valaisimia.

Väri

Harmaa (RAL7040)

Optiikka

Leveä

Asennus

Pinta-asennus

Kytkenä

-o-5 x 2,5 mm² tai 1,5 m:n pistotulppajohto

Kotelointiluokka

IP64

SSTL	TYYPPI	KYTKENTÄ	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
44 000 32	6231.000.V3	-o-5 x 2,5 mm ²	harmaa/leveä	ST/MT-250 W	E40	10,0
44 000 35	6231.400.V3	1,5m:n pt	harmaa/leveä	ST/MT-250 W	E40	10,0

