




IP44      



2x36W

A= 1300, B= 1276, C= 1065

2x58W

A= 1600, B= 1576, C= 1365

IG44

Kosteaan tilan muovikupuvalaisin T8 loisteputkille. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotantotilojen tai muiden kosteiden tilojen yleisvalaistukseen.

- Rakenne** Runko valkoiseksi pulveripolttomaalattua, sinkittyä teräslevyä
Päädyt iskun-, lämmön- ja UV-säteilykestävää opaalia ABS-muovia
Kupu ulkopuolelta sileää, sisäpuolelta uritettua opaalia akryylimuovia
Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia
- Väri** Valkoinen
- Kupu** Opaaliakryyli tai kirkas uritettu akryylikupu
- Asennus** Ripustuskiskoon, katto- tai seinäpintaan
Uppoasennus ilman lisäosia
- Kytkenä** Kytkenäpiste valaisimen keskellä
Valaisimen pohjassa läpivientiaukot 21 mm
Päädyissä aihiot, 21 mm

Kotelointiluokka IP 44

SSTL	TYYPPI	KUPU	TEHO	KANTA	PAINO
43 606 87	IG442360-N	Opaaliakryyli	2x36W T8	G13	5,7
43 606 90	IG442580-N	Opaaliakryyli	2x58W T8	G13	7,4

Kirkkaalla kuvulla

43 606 57	IG44236K-N	Kirkas	2X36W T8	G13	5,7
43 606 60	IG44258K-N	Kirkas	2X58W T8	G13	7,4

Kirkkaalla kuvulla ja alumiiniheijastimella

H 43 606 72	IG44236KH2	Kirkas	2X36W T8	G13	5,6
H 43 606 75	IG44258KH2	Kirkas	2X58W T8	G13	7,3