



Titan

Yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu-, ja harrastustilat. Titan soveltuu myös suurta valaistustehoa vaativiin tiloihin kuten halli- ja aulatiloihin.

- Rakenne** Runko, kehys ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia
- Kotelointiluokka** IP44
- Asennus** Katto- tai seinäpintaan. Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
Upotussyvyys 33 mm, upotusaukko \varnothing 320 mm
- Teho** 11W, 2D28W
- Lisätiedot** Kehyksen väri: valkoinen

Tilauksesta tutkamallit

ATR100211VEL 2x11W TC-S HF

ATR100218VEL 2x18W TC-S HF

SSTL	TYYPPI	SELITE	KG	KANTA	VÄRI
41 034 60	AT100211V IP44 TC-S 2X11W		2	G23	Valkoinen
H 41 034 64	AT1002D28VSY IP44 TC-DD 28W	Sytytin	2	GR10q	Valkoinen
H 41 035 00	AT1002D28VEL IP44 TC-DD 28W	Elektroninen liitäntälaite	2,4	GR10q	Valkoinen

SY= sytytin, EL= elektroninen liitäntälaite

IP44

