



## Europroof

Europroof 2 on luotettava ja kestävä T8-loisteputkivalaisin kosteisiin ja korrosioherkiin tiloihin. Monipuolisella valaisimella on laaja käyttöalue pysäköintihalleista karjasuojiiin.

### Rakenne

Runko lasikuituvahvisteista polyesteriä.

Komponentit kiinnitetty irroitettavaan asennuskasettiin, joka toimii samalla heijastimena.

Häikäisysoja iskunkestävä, helmikuvioitu akryylikupu

Kiinnityssalvat ruostumatonta terästä.

Lisävarusteena kiiltoanodisoitu alumiiniheijastin 2x36W ja 2x58W valaisimiin.

Valaisin toimitetaan asennusvalmiina (lampunpitimet ja kiinnityssalvat paikoillaan).

### Asennus

Asennetaan kattoon tai ripustuskiskoon.

### Kytkeä

-o- 5x2,5 mm<sup>2</sup>, läp johdotettu.

Johtaukset valaisimen molemmissä päässä.

### Kotelointiluokka

IP65

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	PAINO
<b>EUROPROOF 2 akryylikuvulla</b>					
43 901 85	ERP2136ACLJ	K2	1X36W	G13	2,8
43 901 88	ERP2158ACLJ	K2	1X58W	G13	3,7
43 901 91	ERP2236ACLJ	K1	2X36W	G13	4,1
43 901 94	ERP2258ACLJ	K1	2X58W	G13	5,4
<b>EUROPROOF 2 HF akryylikuvulla</b>					
H 43 901 43	ERP2136HFACLJ	K2	1X36W	G13	2,5
H 43 901 46	ERP2158HFACLJ	K2	1X58W	G13	3,0
H 43 901 49	ERP2236HFACLJ	K1	2X36W	G13	3,2
H 43 901 52	ERP2258HFACLJ	K1	2X58W	G13	3,7
<b>Kuvat ja heijastimet</b>					
H 43 903 03	KUERP2136AC				0,5
H 43 903 04	KUERP2158AC				0,5
H 43 903 07	KUERP2236AC				0,9
H 43 903 08	KUERP2258AC				0,9
H 43 903 27	PEERP2236				0,5
H 43 903 28	PEERP2258				0,7

Lisätiedot [www.alpplux.fi](http://www.alpplux.fi)

TEHO	PITUUS	LEVEYS	KORKEUS
1x36W	1283	111	104
2x36W	1283	168	104
1x58W	1583	111	104
2x58W	1583	168	104