



IP66   IK08



**Civic1**



**Civic2**

## Civic

Suorituskykyinen ja kustannustehokas tie- ja katuvalaisin. Valaisimessa on alumiininen runko ja laadukas optiikka. Saatavilla tasolasilla ja kupperalla kupulla varustettuna.

**Rakenne** Runko: painevalettua alumiinia  
Heijastin: eloksoitua alumiinia  
Kansi: tasolasi karkaistua lasia, kupera kupu UV- stabiiloitua polykarbonaattia  
Huoltoliitin: liittimen irroitus katkaisee virran liitäntälaitteelta

**Asennus** 60/76mm pylvään päähän  
34-60mm varteen  
Civic 1; suositeltava asennuskorkeus 6-8 metriä, tieluokat K1-K4  
Civic 2; suositeltava asennuskorkeus 8 - 15 metriä, tieluokat AL2 - AL5

**Kotelointiluokka** IP66

SSTL	TYYPPI	VÄRI	TEHO	KANTA	PAINO
<b>Civic 1</b>					
H 45 605 14	Civic 1 70W HIT/HST CL1 EFL	RAL9006	70W	E27	6,6
H 45 605 15	Civic 1 70W HIT/HST CL1 ESH	RAL9006	70W	E27	6,8
H 45 605 16	Civic 1 100W HIT/HST CL1 ESH	RAL9006	100W	E40	7,8
H 45 605 17	Civic 1 100W HIT/HST CL1 EFL	RAL9006	100W	E40	8,4
H 45 605 18	Civic 1 150W HIT/HST CL1 EFL	RAL9006	150W	E40	7,7
H 45 605 19	Civic 1 150W HIT/HST CL1 ESH	RAL9006	150W	E40	7,4
H 45 605 20	Civic 1 150W /BP HIT/HST CL1 EFL	RAL9006	150W /BP	E40	6,3
<b>Civic 2</b>					
H 45 605 21	Civic 2 150W HIT/HST CL1 EFL	RAL9006	150W	E40	9,7
H 45 605 22	Civic 2 150W HIT/HST CL1 ESH	RAL9006	150W	E40	9,3
H 45 605 23	Civic 2 250W HIT/HST CL1 EFL	RAL9006	250W	E40	13,2
H 45 605 24	Civic 2 250W HIT/HST CL1 ESH	RAL9006	250W	E40	10,6

ESH= Kupera kupu, EFL= Tasolasi,  
BP= Liitäntälaitteessa tehonvähennysmahdollisuus

Katso lisätiedot; [www.alpplux.fi](http://www.alpplux.fi)