







IP65/66   IK08



**Jet 1**



**Jet 2**

## Jet

Kompakti IP65/66- koteloituu alumiinirunkoinen katuvalaisin. Mahdollisuus säätää valonlähteen paikkaa optimaalisen valaistustuloksen saavuttamiseksi.

### Rakenne

Runko: painevalettua alumiinia  
Kansi: UV- stabiilointia polykarbonaattia  
Heijastin: lävistettyä alumiinia  
Huoltoliitin: liittimen irroitus katkaisee virran liitäntälaitteelta  
Kupu (ESH) ja tasolasi (EFL) mallit

### Asennus

60/76mm pylvään päähän JET MTP BRA- pylvässovitteella  
34-60mm varteen  
Jet 1; suositeltava asennuskorkeus 6 metriä, tieluokat K2-K4  
Jet 2; suositeltava asennuskorkeus 8-10 metriä, tieluokat AL4-AL5

**Kotelointiluokka** IP65/66

SSTL	TYYPPI	VÄRI	TEHO	KANTA	PAINO
<b>Jet 1</b>					
H 45 605 28	JET1 70/50W HIT/HST CL1 ESH	RAL9006	70/50W	E27	4,2
<b>Jet 2</b>					
H 45 604 38	JET2 70/50W HIT/HST EFL	RAL9006	70/50W	E27	5,0
H 45 605 34	JET2 150/100W HIT/HST CL1 EFL	RAL9006	150/100W	E40	5,8
H 45 605 35	JET2 150/100W HIT/HST CL1 ESH	RAL9006	150/100W	E40	6,2
<b>Pylväsasennusovitteet</b>					
H 45 605 38	JET MTP BRA D60				0,6
H 45 605 39	JET MTP BRA D76				1,0

BRA = Pylvässovite, ESH= Kupera kupu, EFL= Tasolasi

Katso lisätiedot; [www.alppilux.fi](http://www.alppilux.fi)