





IP66  /  CE IK10



Dyana 1



Dyana 2

Dyana

Erittäin hyvän valoteknisen suorituskyvyn omaava katuvalaisin upealla muotoilulla. Muunneltava optiikka ja laaja valikoima valonlähteitä tekevät Dyanasta erittäin sopivan valaisimen erityisesti kohteisiin, jossa valaisimen muotoilulla on merkitystä.

Rakenne Runko ja varsi: painevalettua alumiinia
Heijastin: eloksoitua alumiinia
Kansi: karkaistua tasolasi
Huoltokytkenä; valaisimen kannen avaaminen katkaisee virran liitäntälaitteelta

Asennus 60/76mm pylvään päähän
34-60mm varteen

Dyana 1; suositeltava asennuskorkeus 6 - 8 metriä, tieluokat AL 5 ja K2-K4

Dyana 2; suositeltava asennuskorkeus 6 - 15 metriä, tieluokat AL3-AL5 ja K2

Pylväät Tehomet Dyana mallistosta

Koteloitiluokka IP66

SSTL	TYYPPI	VÄRI	TEHO	KANTA	PAINO
Dyana 1					
H 45 605 50	DYANA 1 60W CPO-TW CL1 MLE	Akzo900	60W	PGZ 12	10,4
H 45 605 47	DYANA 1 70W HIT/HST CL2 MLE	Akzo900	70W	E27	12,0
H 45 605 48	DYANA 1 70W HST DGE CL1 MLE	Akzo900	70W	E27	10,5
H 45 605 40	DYANA 1 100W HIT/HST CL2 MLE	Akzo900	100W	E40	12,0
H 45 605 41	DYANA 1 100W HST DGE CL1 MLE	Akzo900	100W	E40	10,6
H 45 605 42	DYANA 1 100W/BP HST CL1 MLE	Akzo900	100W/BP	E40	11,6
H 45 605 43	DYANA 1 100W/BP HST DGE CL1 MLE	Akzo900	100W/BP	E40	10,7
H 45 605 49	DYANA 1 140W CPO-TW CL1 MLE	Akzo900	140W	PGZ 12	10,4
H 45 605 44	DYANA 1 150W HIT/HST CL2 MLE	Akzo900	150W	E40	12,0
H 45 605 45	DYANA 1 150W HST DGE CL1 MLE	Akzo900	150W	E40	10,6
H 45 605 46	DYANA 1 150W/BP HST DGE CL1 MLE	Akzo900	150W/BP	E40	10,7
Dyana 2					
H 45 605 51	DYANA 2 100W HIT/HST CL1 MLE	Akzo900	100W	E40	15,0
H 45 605 52	DYANA 2 100W HST DGE CL1 MLE	Akzo900	100W	E40	13,5
H 45 605 58	DYANA 2 140W CPO-TW CL1 MLE	Akzo900	140W	PGZ 12	13,2
H 45 605 53	DYANA 2 150W HIT/HST CL1 MLE	Akzo900	150W	E40	15,0
H 45 605 54	DYANA 2 150W HST DGE CL1 MLE	Akzo900	150W	E40	13,5
H 45 605 55	DYANA 2 150W/BP HST CL1 MLE	Akzo900	150W/BP	E40	14,8
H 45 605 56	DYANA 2 150W/BP HST DGE CL1 MLE	Akzo900	150W/BP	E40	10,9
H 45 605 57	DYANA 2 250W HIT/HST CL1 MLE	Akzo900	250W	E40	15,0

ML= Asennus valaisimen varteen, DGE= Yhdelle valonlähdetyypille sopiva elektroninen liitäntälaitte, BP= Liitäntälaitteessa tehonvähennysmahdollisuus

Katso lisätiedot; www.alppilux.fi