

## NR- JA NF-8 SARJAN RELEET

### Relekotelo

Relekoteloa käytetään Esmi NF-releen seinäpinta-asennuksissa. Kotelo ja runko ovat iskunkestävää harmaata polyamidia. Rele- kotelon mukana toimitetaan releen kiinnitykseen tarvittavat ruuvit.

Mitat (mm)	Tuote no.	Sähkö no.
60 x 85 x 49	<b>M-80504</b>	35 851 95

### Relepistorasia

Relepistorasian yhteydessä Esmi NF-relettä voidaan käyttää pistokereleenä. Rasia voidaan kiinnittää alustalle tai 35 mm asennuskiskoon (DIN EN50022). Relepistorasia on valmistettu harmaasta iskun- ja lämmönkestävästä lasikuituvahvisteisesta polyamidista, lisäksi siinä on 8 kosketinjousta ja liittimet 0.2...4 mm<sup>2</sup> johtimille. Kytchentää helpottaa rasian pohjassa oleva kaavio.

Mitat (mm)	Tuote no.	Sähkö no.
56 x 68 x 28	<b>XV-8801</b>	35 851 91



**XV-8801**

### Releen kiskokiinnike

Esmi NF-rele voidaan kiinnittää 35 mm asennuskiskoon (DIN EN50022) myös kiskokiinnikkeen välityksellä. Kiskokiinnike on valmistettu iskun- ja lämmönkestävästä lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Kiinnike asennetaan kiskoon painamalla ja se voidaan irroittaa siitä esim. ruuvitalttaa apuna käyttäen. Lisäksi on mahdollista asentaa kiinnike alustaan kahdella uppokantaruuvilla. Rele kiinnitetään kiskokiinnikkeeseen painamalla se kiinnityskynsien väliin. Rele irroitetaan painamalla kiinnityskynttä ulospäin.

Mitat (mm)	Tuote no.	Sähkö no.
51 x 39 x 18	<b>XZ-87860</b>	35 851 93