

SÄHKÖVASTALEVYT

Pinnalle asennettavat

Soveltuvat esim. Abloy 1010 tai vastaavan lukon vastakappaleeksi.

Ulospäin avautuviin oviin

Mitat: Rintalevy 62 x 100 x 2,5 mm
Runko 22,5 x 100 x 30 (kokonaissyvyys 32,5) mm
Kielen aukon korkeus 42 mm

Toiminnan ohjaus	Virran- kulutus (mA)	Tuote no.	Sähkö no.
Painikeohjattu	AC 390 DC 540	HY-8101 / 12 V	70 300 10
Painikeohjattu	AC 200 DC 250	HY-8101 / 24 V	70 300 11
Aikaohjattu	AC 250 DC 250	HTY-8111 / 12 V	70 300 20
Aikaohjattu	AC 100 DC 100	HTY-8111 / 24 V	70 300 21



HY-8101

Sisäänpäin avautuviin oviin

Mitat: Rintalevy 62 x 100 x 2,5 mm
Runko 26,5 x 100 x 30 (kokonaissyvyys 32,5) mm
Kielen aukon korkeus 42 mm

Toiminnan ohjaus	Virran- kulutus (mA)	Tuote no.	Sähkö no.
Painikeohjattu	AC 390 DC 540	HY-8102 / 12 V	70 300 15
Painikeohjattu	AC 200 DC 250	HY-8102 / 24 V	70 300 16
Aikaohjattu	AC 250 DC 250	HTY-8112 / 12 V	70 300 25
Aikaohjattu	AC 100 DC 100	HTY-8112 / 24 V	70 300 26