


14

## highline top

Pinta-asennettavalla top-ledvalaisinsarjalla valaistus toteutetaan ilman upotusreikiä. Valaisin kiinnitetään ruuveilla. Asennusosassa on plug-in liitin, paketissa olevalla liitosjohdolla voit johdottaa ledit haluamallasi pistevälillä. Highline top-valaisimelle suositeltavia asennuskohteita ovat esim. kaapistojen ja työtasojen välitilat sekä kellaritilat joissa kattokorkeus on rajallinen. Valaisimien tiheydellä määritellään valoteho. Työskentelyvalaistukseen suosittelemme 300 mm asennusväliä.

### Valojakauma top



Valon avautumiskulma  
60°

Valokeila Ø 3000 K

0,5 m 60 cm 110 lx

1,0 m 120 cm 35 lx

1,5 m 180 cm 15 lx

**Rakenne** 6 kpl led 3W asennuskalusteessa, liitosjohto, vakiovirtalähde 350mA pistotulppalla IP67

**Väri** Alumiini

**Optiikka** Led avautumiskulma 45°

**Asennus** Pinta-asennus

**KytKentä** Liitântälaite (max valaisinmäärä 8 kpl)

**Kotelointiluokka** IP44

SSTL	TYYPPI	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE
H 41 069 25	highline top	3000K	Vakiovirtalähde 350mA
H 41 069 26	highline top+	3000K	

Pinta-asennuksena toteutettu työtasoin valaistus highline top ledsarjalla.

