





IP23, Ta=45°C



GIR

Avoin teollisuusvalaisin vaativaan käyttöön. Valaisinrunko ja päädyt pinnoittamatonta Aluzinkkiä. GIR laajasäteilevä heijastin on glamoxoitua alumiinia. Valaisimeen on saatavissa alumiininen lamelliritilä. Avautuvan kyljen ansiosta valaisin voidaan asentaa loisteputkia tai heijastinta irrottamatta.

- Rakenne** Valaisinrunko ja päädyt pinnoittamatonta Aluzinkkiä.
- Väri** Aluzink
- Valonjako** GIR laajasäteilevä heijastin on glamoxoitua alumiinia. Valaisimeen on saatavissa alumiininen lamelliritilä.
- Asennus** Valaisin asennetaan suoraan kattoon, ripustuskiskoon tai 4–10mm vaijeriin. Ripustimet ovat osa päätyjä.
- KytKentä** Avautuvan kyljen ansiosta valaisin voidaan asentaa loisteputkia tai heijastinta irrottamatta. Johdon sisäänvientä varten valaisimen kummassakin päässä on kalvotiiviste 13 mm kaapelille. 5-napainen 2,5 mm² ryhmäjohdon liitin valaisimen toisessa päässä.

Kotelointiluokka IP23

SSTL	TYYPPI	VALONJAKO	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO	PITUUS
H 43 462 90	GIR T5 228HF Refl	syvä, keski ja laaja	2x28W	G5	3,2	1240
H 43 462 91	GIR T5 235HF Refl	syvä, keski ja laaja	2x35W	G5	3,6	1540
43 462 92	GIR T5 249HF Refl	syvä, keski ja laaja	2x49W	G5	3,6	1540
H 43 466 50	GIR T8 236HF	laajasäteilevä	2x36W	G13	4,8	1290
H 44 403 24	GIR T8 236F	laajasäteilevä	2x36W	G13	4,8	12
43 466 51	GIR 258HF	laajasäteilevä	2X58W	G13	5,7	1590
H 44 403 26	GIR T8 258F	laajasäteilevä	2X58W	G13	5,7	1590