







# SKA

Perusrunko T8-loistelampulle. Valaisinrunko epoksi polyesterijauhemaalattua sähkögalvanoitua terästä. Päätökappaleet muovia. Asennus suoraan kattoon tai ripustuskiskoon. Heijastin tilattavissa erikseen.

IP20, Ta=25°C



1-lamppuinen



2-lamppuinen

## Rakenne

Valaisinrunko epoksi polyesterijauhemaalattua sähkögalvanoitua terästä. Päätökappaleet muovia.

## Väri

Valkoinen

## Valonjako

Heijastin lisävarusteena tilattavissa erikseen.

## Asennus

Asennus suoraan kattoon, ripustuskiskoon tai seinään.

## Kytkeyttä

3-napainen 2x2,5 mm<sup>2</sup> ryhmäjohton liitin vakiona. Läpimenevään 3-vaihejohtotukseen (TW) 5-napainen 2x2,5 mm<sup>2</sup> liitin tilauksesta. Ø19,5 mm aukko pohjassa keskellä ja Ø 13/16/20 mm aukkoaihiot molemmissa päissä.

## Kotelointiluokka

IP20

SSTL	TYYPPI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO	PITUUS
42 454 21	SKA 218F	2x18W	G13	1,5	623
42 454 23	SKA 230F	2x30W	G13	2,3	928
42 454 27	SKA 236F	2x36W	G13	2,9	1233
42 454 30	SKA 258F	2x58W	G13	4,1	1533
H 42 467 06	SKA 118HF	1x18W	G13	1,5	623
H 42 407 32	SKA 130HF	1x30W	G13	1,7	928
H 42 454 06	SKA 136HF	1x36W	G13	2,3	1233
H 42 454 09	SKA 158HF	1x58W	G13	2,7	1533