



C10-P1

Ripustettava valaisin ylä- ja alavalolla. Optiikka lukittuu paikalleen asennettaessa ja sarakoituu lampunvaihdon ajaksi kiinnitysrousien avulla. Rungon leveys 154 mm.

Rakenne Valaisinrunko on vakiona valkoiseksi maalattua terästä. Päättykappaleet valkoista polykarbonaattia.

Väri Valkoinen




Optiikka Mattapintainen matalaluminanssioptiikka.

Asennus Helppo ripustaa pikasäädettävällä vaijerilla liitosjohdon toimiessa toisen päin ripustimena.


Kytkenä Ryhmäjohdon kytkentä 5-napaisella pikaliittimellä 2x2,5 mm².

Kotelointiluokka IP20

IP20, Ta=30°C-45°C



1-lamppuinen



2-lamppuinen

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO	PITUUS
41 407 37	C10-P1 150 WH 228HF SU	SU	2x28W T5	G5	3,7	1237
41 407 38	C10-P1 150 WH 235HF SU	SU	2x35W T5	G5	4,3	1537
42 405 94	MNT V1 WQ1.5 C2.5 3X0.75 CUP Liitosjohto, vaijeri ja kattokuppi					
H 42 405 06	C10-P1 128HF SL	SL	1x28W T5	G5	3,6	1237
H 42 405 08	C10-P1 135HF SL	SL	1x35W T5	G5	4,2	1537
H 42 405 10	C10-P1 149HF SL	SL	1x49W T5	G5	4,2	1537