






IP20, Ta=25°C



DELIGHT RT DL/T8

Vankkarakenteinen upotettava valaisin esim. toimistotiloihin. Asennus suoraan T-profiili-, kasetti- tai levykattoon. Asennussarja on aina tilattava erikseen, kun valaisin asennetaan alapäin. Helppo huoltaa, koska kaikki komponentit on sijoitettu kiskoon. Optiikka voidaan ripustaa lampunvaihdon ajaksi.

- Rakenne** Valaisinrunko on valkoiseksi epoksyepolyesterijauhemaalattua terästä.
- Väri** Valkoinen
- Optiikka** DL, Glamoxoitu darklight matalaluminanssioptiikka, joka estää häikäisyn ja on helppo pitää puhtaana.
- Asennus** Asennus suoraan T-profiili-, kasetti- tai levykattoon. Asennussarja on aina tilattava erikseen, kun valaisin asennetaan alapäin.
- Kytkeä** Yksi aukko valaisimen pohjassa toisessa reunassa, ja kaksi Ø 20,5 mm aukkoaihiota sen vieressä sivulla. Valaisimessa on yksi 3-napainen ja yksi 2-napainen 2x2,5 mm² ryhmäjohdon liitin ja vedonpoistimet.
- Kotelointiluokka** IP20

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO	PITUUS
42 408 06	DLT RT600 418F DL	DL	4x18W	G13	6,0	597
42 408 12	DLT RT600 418HF DL	DL	4x18W	G13	6,0	597
42 408 45	MWT DLT RT/RW	asennussarja				