






IP20, Ta=30°C HO / Ta=45°C HE



C10-S1

Pinta-asennettava valaisin. Optiikka lukittuu paikalleen asennettaessa ja saranoituu lampunvaihdon ajaksi kiinnitysjosien avulla. Rungon leveys 1-lamppuinen 154 mm ja 2-lamppuinen 229 mm.

Rakenne Valaisinrunko on vakiona valkoiseksi maalattua terästä. Päätykappaleet valkoista polykarbonaattia.

Väri Valkoinen

Optiikka Mattapintainen matalaluminanssoptiikka.

Asennus Asennus suoraan kattopintaan tai ripustuskiskoon.

KytKentä Ryhmäjohdon kytkentä 5-napaisella pikaliittimellä 2x2,5 mm².

Kotelointiluokka IP20

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO	PITUUS
42 406 26	C10-S1 225 WH 228HF LL	LL	2x28W T5	G5	4,3	1237
42 406 28	C10-S1 225 WH 235HF LL	LL	2x35W T5	G5	5,1	1537
H 42 406 18	C10-S1 150 128HF LL	LL	1x28W T5	G5	3,3	1237
H 42 406 20	C10-S1 150 135HF LL	LL	1x35W T5	G5	3,9	1537
H 42 406 22	C10-S1 150 149HF LL	LL	1x49W T5	G5	3,9	1537