

C40

Perusrunko T5-loistelampuille. Valkoiseksi maalattu teräsrunko, ABS-päätykappaleet. Päätykappaleita voidaan kääntää 90° kummallekin sivulle lampun asennon muuttamiseksi. Saatavana myös versiot jonoasennukseen pikaliittimillä (QC). Tilauksesta symmetrinen ja epäsymmetrinen heijastin sekä matalaluminanssioptiikka.

Rakenne Valkoiseksi maalattu teräsrunko, ABS päätykappaleet.

Heijastin ja optiikka Tilauksesta symmetrinen ja epäsymmetrinen heijastin sekä matalaluminanssioptiikka.



Asennus Asennetaan suoraan kattopintaan, seinään tai ripustetaan. Glamox-ripustimet tilattava erikseen.

Kytkeä Lämpivientiaukko pohjassa ja aihiot molemmissa päissä. 3-napainen 2 x 2,5 mm² ryhmäjohdonliitin vakiona. Pikaliitinversiot (QC) läpijohdotettu ja päädyt varustettu Wieland-pikaliittimillä.

Kotelointiluokka IP20



IP20, Ta=30°C HO/ Ta=45°C HE



SSTL	TYYPPI	VALONJAKO	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO	PITUUS
H 41 408 00	C40 114HF	A	1x14W	G5	0,7	581
H 41 408 01	C40 128HF	A	1x28W	G5	1,3	1181
H 41 408 02	C40 135HF	A	1x35W	G5	1,4	1481
H 41 408 03	C40 149HF	A	1x49W	G5	1,4	1481
H 41 408 05	C40 228HF	B	2x28W	G5	1,3	1181
H 41 408 06	C40 235HF	B	2x35W	G5	1,7	1481
H 41 408 07	C40 249HF	B	2x49W	G5	1,7	1481
41 408 09	C40 114HF QC	A	1x14W	G5	0,8	585
H 41 408 10	C40 128HF QC	A	1x28W	G5	1,4	1185
H 41 408 11	C40 135HF QC	A	1x35W	G5	1,5	1485
H 41 408 24	C40 149HF QC	A	1x49W	G5	1,5	1485
H 41 408 12	EXTENSION WIEL She/He pikaliitoksen välikappale					

