

Fantasy 60 - 150 D 6 - 15 kW

Erillisellä ohjauskeskuksella

HELO



Kaide ja messinkiväri lisävarusteena.

Käyttökohde

Kiuas on tarkoitettu pieniin ja keski-suuriin saunoihin, joiden tilavuus on 6 - 28 m³ (kts. taulukko).

Valmistamme kiukaita myös erikoisjännitteillä esim. laivakäyttöön.

Suosittellemme yritys- ja laitospäyttöön vuosihuoltopaketin sopimista Helo-sopimushuoltoilijeen kanssa.

Mitat

Leveys	550 mm
Syvyys	550 mm
Korkeus	810 mm
Paino	40 kg

Sopiva kivimäärä
80 - 110 kg

Helö!
Hellästi hyvä olo

Rakenne

Kiukaan vaippa on ruostumatonta terästä.

Runko on korroosiolta suojattu ja lämpöä heijastava.

Lämpövastukset ovat korkeaan lämpötilaan tarkoitettua ruostumatonta terästä.

Mekaaninen asennus

Kiuas asennetaan vapaasti lattialle, eikä sitä tarvitse kiinnittää lattiaan. Kiuasta asennettaessa on noudatettava suojaetäisyyksiä. Kiukaan mukana toimitetaan suojaetäisyysohjeita.

Sähköinen asennus

Kiuas liitetään yhdellä liitäntäjohdolla (sähköliitännät kts. takasivu).

Ohjausjärjestelmät

Fantasy D -kiukaan kanssa käytetään erillistä ohjauslaitetta esim. kauko- ja automaattista ohjausta, (kts. ohjauskeskukset).

D-malli	Tyyppi	Teho kW	Saunan tilavuus m ³	Saunan min.korkeus mm	SSTL nro
Fantasy 60	1900563	6,3	6 - 11	1900	82 604 56
Fantasy 80	1900584	8,4	8 - 16	1900	82 604 58
Fantasy 120	1960512	11,7	12 - 22	2100	82 604 62
Fantasy 150	1960515	15,1	16 - 28	2100	82 604 65


CE, (FI)

Löylyhuoneen tilavuussuosituksat edellyttävät normaalisti eristettyä ja paneloitua sähkösaunaa. Hirsi-, tiili, lasi tai muu raskas rakenne pidentää aina esilämmitysaikaa. Yli 24 m³ saunoihin suositellaan käytettäväksi kahta Helo Fantasy -kiuasta rinnakkain seuraavasti: 24 m³ - 38 m³ 2 x 11,7 kW, 35 m³ - 52 m³ 2 x 15,1 kW. Huom! Kun saunaan asennetaan kaksi Helo Fantasy -kiuasta rinnakkain on kiukaan tilattava erikoisilauksena tehtaalta. Saunan suosituskoko on ohjeellinen. Tilavuus on laskettu täysin lämpöeristetyille saunoille. Lasi- ja kivipinnat lisäävät tehontarvetta (1 m² = 1,5 m³).

Kiukaiden suojaetäisyydet



Vakioasennus

Asennettaessa seinän viereen tai keskelle saunahuonetta.



Asennus seinäsyvennykseen

Helo Fantasy 60 ja 80 voidaan asentaa seinäsyvennykseen.



Fantasy 60

Minimimitat (mm)				
(F)	C	D	E	
1090	100	70	700	
1190	80	60	680	
1290	70	50	660	
1390	60	40	630	

Fantasy 80

Minimimitat (mm)				
(F)	C	D	E	
1090	140	100	780	
1190	120	90	740	
1290	100	70	700	
1390	80	60	670	

HUOM! C, D ja E -mitat ovat riippuvaisia korkeudesta (F)

