



RS 16 L
Ø 275 x 95 mm



RS 16-2 L
270 x 270 x 110 mm

RS 16 L

Asiallinen muotoilu, sopii hyvin käytävään, eteiseen tai portaikkoon. Valaisimia on saatavana kattoon tai seinään kiinnitettävänä malleina ja niiden puhallettua lasia olevat kuvat tuottavat pehmeän, tasaisen valon.

RS 16-2 L

Kulmikas, puhallettu opaalilasi erilaisilla kehyksillä. Kulmikkaista muodoista pitävät löytävät tästä mallista sopivan suurtaajuustunnistinvalaisimen. Valaisin voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Valaisinrunгон kiinnityksen jälkeen nelikulmaisen kuvun asennon tarkka säätö jousimekanismin ansiosta.

Toimintakuvaus

Valaisimien sisään näkymättömiin asennettu moderni suurtaajuustunnistintekniikka reagoi lämpötilasta riippumatta pienimpäänkin liikkeeseen ja saa valon kytkeytymään erittäin nopeasti ja sammuttaa sen taas asetetun ajan kuluttua.

Säätömahdollisuudet

Portaaton toimintaetäisyyden elektroninen asetus Ø 1 – 8 metriä. Kytkeyntäaika ja hämähärytystaso helposti asetettavissa säätimellä.

Helppo asentaa

Lamppu ja tunnistin = 1 liitäntä

Muiden sähkölaitteiden liitäntämahdollisuus (esim. kylpyhuoneen/WC:n tuuletin)

Hehkulamppu vaihdettavissa ilman työkaluja, koska lasikupu kiinnittyy ilman ruuveja.

Lähetysteho

n. 1 mW

Suurtaajuustekniikka

5,8 GHz

Kotelointi

IP 44

Suojausluokka

II

Runko

Muovi

SSTL/TUOTE-NRO	TYYPPI	VALONLÄHDE/TEHO
4111145/738013	RS 16 L	enint. 60 W / E 27 + enint. 100 W / esim. kylpyhuone/WC-tuuletin
H 4111020/738211	RS 16-2 L	enint. 60 W/E 27 lisäkytkentäteho enint. 100 W / esim. kylpyhuone/WC-tuuletin