



RS PRO 1000
310x310x125mm

RS PRO 2000
400 x 400 x 135 mm



RS PRO 1000-2000

Valaisimet toimivat yksittäin tai ryhminä. Lisävarusteena saatavan MF1 radioyhteysmoduulin avulla valaisimet muuttuvat osaksi Steinelin langatonta ”Impulser”-tuoteperhettä. Käytössä on 32 kanavaa, joka mahdollistaa useiden erillisten tunnistinvalaisinryhmien olemassaolon kiinteistöissä. Valaisimet voidaan liittää ryhmiksi myös johdottamalla. Tällöin samaan ryhmään saa liittää enintään viisi RS PRO-valaisinta.

Lisävarusteina saatavien LED-moduulien avulla varmistetaan orientoitumisvalo aina hämärässä myös silloin, kun tunnistusalueella ei ole liikettä.

Akkuvarmisteinen LED-moduuli varmistaa orientoitumisvalon myös sähkökatkojen aikana.

RS PRO 1000 valaisimissa on kaksi 18W/TC-DEL G 24-Q1 pienoisloistelamppua kahden elektronisen liitäntälaitteen ohjaamina ja niiden halkasija on 310 mm.

RS PRO 2000 valaisimissa on kaksi 26W/TC-DEL G 24-Q3 pienoisloistelamppua kahden elektronisen liitäntälaitteen ohjaamina ja niiden halkasija on 400 mm.

Edut

Valo kytkeytyy automaattisesti, kun sitä tarvitaan.
Korkea energiatehokkuus. Tunnistimella (sensor) ja ilman tunnistinta (slave) olevien valaisimien edullinen yhdisteltävyys.
Orientoitumisvalon moduuleja tarvittaessa. Yhdistäminen mahdollista myös radioyhteydellä (esim. peruskorjausprojektit).

Verkkoliitäntä

230 – 240 V, 50 Hz

Suurtaajuustekniikka

5,8 GHz (reagoi lämpötilasta riippumatta pienimpäänkin liikkeeseen)

Toimintakulma

360°, avauskulma 160°

Lähetysteho

n. 1 mW

Toimintaetäisyys

Ø 18 m, portaattomasti, 4 suuntaan säädettävissä

Maksimialue

n. 50 m²

Kytkeäntäajan asetus

1 min – 20 min + asennustoiminto

Hämärytystason asetus

2 – 2000 luksia, teach in -toiminto

Kotelointiluokka

IP 44

Suojausluokka

II

Erityisominaisuuksia

muiden sähkölaitteiden liitäntämahdollisuus (enint. 800 W, esim. kylpyhuoneen/ WC:n tuulettimet tai muut valaisimet, enint. 5 x RS PRO 1000, enint. 5 x RS PRO 2000)

SSTL/TUOTE-NRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO
H 41 110 70 / 736514	RS PRO 1000 PC-kupu	Valkoinen	2 x 18 W / TC-DEL G 24-Q1 (2 elektronista liitäntälaitetta)
H 41 115 71 / 736811	RS PRO 1000G lasikupu	Valkoinen	
H 41 110 71 / 736613	RS PRO 1000 slave PC-kupu	Valkoinen	2 x 18 W / TC-DEL G 24-Q1 (2 elektronista liitäntälaitetta)
H 41 115 72 / 736910	RS PRO 1000 G slave lasikupu	Valkoinen	
H 4111563/734916	RS PRO 2000 PC-kupu	Valkoinen	2 x 26 W / TC-DEL G 24-Q3 (2 elektroninen liitäntälaitte)
H 41 115 65 / 738716	RS PRO 2000 G lasikupu	Valkoinen	
H 41 115 64 / 735418	RS PRO 2000 slave PC-kupu	Valkoinen	2 x 26 W / TC-DEL G 24-Q3 (2 elektroninen liitäntälaitte)
H 4111566 / 733919	RS PRO 2000 G slave lasikupu	Valkoinen	

Lisävarusteet

H 4111029/732813	Orientoitumisvalon moduuli 500/1000 MLED1 25 LED-valolla
H 4111030/732912	Orientoitumisvalon moduuli (akku) 500/1000 MLED1A
H 4111072/736712	Radioyhteysmoduuli MF1 valaisimien yhdistämiseen, 868 MHz, FM-moduloitu enint. 100 m