

TUNNISTINVALAISIMET

Halogeenitunnistinvalaisimet

STEINEL®



HS 150 DUO
215 x 155 x 170 mm



HS 300 DUO
240 x 210 x 180 mm



HS 500 DUO
265 x 210 x 210 mm

HS 150, 300, 500 DUO

STEINELin halogeenitunnistinvalaisimet ovat oikea ratkaisu, kun halutaan valaista talojen sisäänkäyntejä ja parkkialueita erityisen kirkkaasti. Valonheittimet on varustettu tehtaalla eritehoisilla valonlähteillä (100 – 400 W).

Säätömahdollisuudet Toiminta-alue voidaan säätää vaakatasossa ja pystysuunnassa käännettävällä monilinsisyksiköllä (HS 150DUO, HS 300 DUO, HS 500 DUO) ja sitä voidaan rajata valaisimen mukana toimitetuilla linssin suojuksilla.

Kytkenäaika ja hämäryystaso helposti asetettavissa säätimellä.

Verkkoliitäntä 230 – 240 V, 50 Hz

Toimintakulma 240°, avauskulma 180°

Kääntyvyys 80° vaakatasossa, 150° pystysuunnassa

Toimintaetäisyys enint. 12 m (lämpötilastabiloitu)

Hämäryystason asetus 2 – 2000 luksia

Kytkenäajan asetus 10 s – 15 min

Kotelointiluokka IP 44

Suojausluokka I

Valonlähde Sisältää valonlähteen (halogeenilamppu R7S)

| SSTL/TUOTE-NRO | TYYPPI | VÄRI | VALONLÄHDE/TEHO |
|------------------|------------|-----------|---|
| H 3515103/633011 | HS 150 DUO | musta | enint. 150 W/R7s ja enint. 800 W lisäkytkentäteho L' |
| H 3515100/633110 | HS 150 DUO | valkoinen | |
| H 3515113/633219 | HS 300 DUO | musta | enint. 300 W/R7s |
| H 3515110/633318 | HS 300 DUO | valkoinen | |
| H 3515123/633417 | HS 500 DUO | musta | enint. 500 W |
| H 3515120/633516 | HS 500 DUO | valkoinen | |