

TUNNISTINVALAISIMET

Numerovalo

STEINEL®



IS LED
155 x 155 x 65 mm

IS LED

LED-valolla varustettu infrapunatunnistin. Uudenlainen yhdistelmä. IS LED:ssä yhdistyy 2 toimintoa. Liiketunnistimena se kytkee ja sammuttaa erillisen valaisimen. IS LED toimii samalla myös valaistuna kyltinä.

Toimintakuvaus

Kolme käytännönläheistä LED-toimintoohjelmaa kyltin valolle:

- 1. KYTKEYTYY hämäryystason alittuessa, palaa koko yön.
- 2. KYTKEYTYY hämäryystason alittuessa, palaa keskiyöhön asti.
- 3. KYTKEYTYY liikkeen havaitessaan.

Tunnistimeen kytketyn valaisimen valo syttyy liikkeen vaikutuksesta ohjelmasta riippumatta ja sammuu jälleen asetetun ajan kuluttua. Valaisin voidaan kytkeä jatkuvalla valaistukselle (4 h) verkkokytkintä kahdesti napsauttamalla.

Säätömahdollisuudet

Liiketunnistimen toiminta-alue on rajattavissa tunnistimen mukana olevilla suojuksilla. Kytkeäajan, hämäryystason asettaminen ja ohjelman valinta helppoa ja mukavaa irrotettavan tunnistinosaan ansiosta.

Laitteen mukana on numero- ja kirjaintarroja (0-9, A-D) talonumeroa varten.

LED-teho

n. 1 W

Verkkoliitäntä

230 – 240 V, 50 Hz

Toimintakulma

360°, alitussuoja

Toimintaetäisyys

8 m (kun asennuskorkeus 1,75 – 2 m)

Hämäryystason asetus

2 – 2000 luksia

Kytkeäajan asetus

5 s – 15 min

Jatkuvasti oalava valo

kytkettävissä

Kotelointiluokka

IP 54

Suojausluokka

II

SSTL/TUOTE-NRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO
H 41 110 01/600112	IS LED	hopea	enint. 1000 W (resistiivinen kuormitus, esim. hehkulamppu) enint. 500 W (kompensoinaton, induktiivinen, $\cos \Phi = 0,5$ esim.loistelamppu)
H 41 110 02/600211	IS LED	valkoinen	enint. 600 W [elekt. liitäntälaitteet, kapasitiivinen, esim. energiansäästölamppu, enint. 8 kpl]