

# PV-25 Kääntökela seinäasennus kääntövarrella



## Kuvaus

---

Halkaisija 550 x syvyys 250/300 mm  
Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela, jossa on letkun purkamista ja kelausta helpottava kääntövarsi (ulkonema 750 mm). Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken, 1” sulkuventtiilin, yhdysletkun ja takaisinkelausnupin.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalauus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letku

---

Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.

Max käyttöpaine: 1,2 MPa

Räjähdyspaine: 4 MPa

## Kela

---

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Letkun mittavaihtoehdot

---

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>
2956402	PV-25	19 mm/20 m
2956404	PV-25	19 mm/25 m
2956406	PV-25	19 mm/30 m
2956408	PV-25	19 mm/40 m
2956410	PV-25	19 mm/45 m
2956412	PV-25	25 mm/20 m
2956414	PV-25	25 mm/25 m
2956416	PV-25	25 mm/30 m
2956400	PV-25	Ilman letkua & suihkuputkea

---

# Kelan räjäytyskuva

