

86518 Liesikupu C-6708-S 80cm rst/musta lasi

- Tyylikäs mustan lasin ja ruostumattoman teräksen yhdistelmä
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä tai huonetilaan palauttava		
Asennustapa	Seinäkiinnitys		
Pinta	Ruostumaton teräs ja musta lasi		
Käyttökytkimet	Käännettävät kytkimet		
Nopeudet	1	2	3
Ilmanvirtaus poistokanavaliitäntä Ø 150 (m ³ /h)*	250	320	460
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m ³ /h)*	200	235	280
Äänitaso poistokanavaliitäntä Ø 150 dB(A)**	48	48	62
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	47,5	50	66,5
Moottorin teho (W)	80	95	155
Paine poistokanavaliitäntä (Pa) Ø 150*	190	205	230
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)		
Kylmäsuojaventtiili	Tilattava erikseen		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm tilattava erikseen		
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)		
90227 Aktiivihiihisuodatin HS-12	Vakiovaruste		
86521 Yläputkisarja C-67 rst	Tilattava erikseen (peiteputki poistokanavalle)		

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

86518 Liesikupu C-6708-S 80cm rst/musta lasi

Liesikuvun asennuskorkeus (liesikuvun alareunaan)
min. 650mm liedestä mitattuna.

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

