



## 90471 Liesikupu C-5106-S/ASC 60cm rst

- ASC automaattitoiminto tunnistaa käryn, höyryn sekä kaasun ja käynnistää moottorin tarvittavalla nopeudella sekä pysäyttää sen automaattisesti
- Yksilöllinen ASC-toiminnon herkkyyden säädettävyys
- Ajastintoiminto
- Rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistuksen muistuttaja
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)



### Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitöntä tai huonetilaan palauttava			
Asennustapa	Seinäkiinnitys			
Pinta	Ruostumaton teräs			
Käyttökytkimet	Elektroniset			
Nopeudet	1	2	3	4
Ilmanvirtaus poistokanavaliitöntä Ø 150 (m <sup>3</sup> /h)*	295	460	610	730
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m <sup>3</sup> /h)*	255	355	410	435
Äänitaso poistokanavaliitöntä Ø 150 dB(A)**	49	58	65	68
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	61	70	73	75
Moottorin teho (W)	160	200	230	250
Paine poistokanavaliitöntä (Pa) Ø 150*	335	410	445	455
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)			
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste			
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm			
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)			
90227 Aktiivihiilisuodatin HS-12	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava malli)			

\* perustuu standardiin IEC 61591 \*\* perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

## 90471 Liesikupu C-5106-S/ASC 60cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 500mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= **mitta S**

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

